

**RAPPORT
TECHNIQUE
TECHNICAL
REPORT**

**CEI
IEC**

TR 60909-1

Deuxième édition
Second edition
2002-07

**Courants de court-circuit dans les réseaux
triphasés à courant alternatif –**

**Partie 1:
Facteurs pour le calcul des courants de
court-circuit conformément à la CEI 60909-0**

**iTEH STANDARD REVIEW
(standards.iteh.ai)**

**Short-circuit currents in three-phase
a.c. systems – IEC TR 60909-1:2002**

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/def0f869-c260-44d2-9b7b-ba9cf2bd8b1/iec-tr-60909-1-2002>

**Part 1:
Factors for the calculation of short-circuit
currents according to IEC 60909-0**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC/TR 60909-1:2002

Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Informations supplémentaires sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets à l'étude et l'avancement des travaux entrepris par le comité d'études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l'intermédiaire de

- Site web de la CEI (www.iec.ch)

- Catalogue des publications de la CEI

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI (<https://standards.itec.ai/catalog/standards/sist/de0f869-c260-44d2-9b7b-1ecf2bd851/iec-tr-60909-1-2002>) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d'études ou date de publication. Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplaçées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

- IEC Just Published

Ce résumé des dernières publications parues (www.iec.ch/JP.htm) est aussi disponible par courrier électronique. Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d'informations.

- Service clients

Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients:

Email: custserv@iec.ch

Tél: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology. Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC Catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda. Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following:

- IEC Web Site (www.iec.ch)

- Catalogue of IEC publications

The on-line catalogue on the IEC web site ([www.iec.ch/catlg-e.htm](https://standards.itec.ai/catalog/standards/sist/de0f869-c260-44d2-9b7b-1ecf2bd851/iec-tr-60909-1-2002)) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication. Online information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda.

- IEC Just Published

This summary of recently issued publications (www.iec.ch/JP.htm) is also available by email. Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information.

- Customer Service Centre

If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre:

Email: custserv@iec.ch

Tel: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00

RAPPORT TECHNIQUE TECHNICAL REPORT

CEI
IEC

TR 60909-1

Deuxième édition
Second edition
2002-07

**Courants de court-circuit dans les réseaux
triphasés à courant alternatif –**

**Partie 1:
Facteurs pour le calcul des courants de
court-circuit conformément à la CEI 60909-0**

**iTECH STANDARD REVIEW
(standards.iteh.ai)**

**Short-circuit currents in three-phase
a.c. systems –**

IEC TR 60909-1:2002
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/def0f869-c260-44d2-9b7b-ba9cf2bd8b1/iec-tr-60909-1-2002>

**Part 1:
Factors for the calculation of short-circuit
currents according to IEC 60909-0**

© IEC 2002 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE XC

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	10
1 Généralités	14
1.1 Domaine d'application et objet	14
1.2 Documents de référence	14
1.3 Application des facteurs	14
1.3.1 Facteur c	14
1.3.2 Facteurs K_G et K_S ou K_{SO}	14
1.3.3 Facteurs $K_{G,S}$, $K_{T,S}$ ou $K_{G,SO}$, $K_{T,SO}$	14
1.3.4 Facteur K_T	14
1.3.5 Facteur κ	16
1.3.6 Facteurs μ , λ et q	16
1.3.7 Facteurs m et n	16
1.3.8 Contribution des moteurs asynchrones au courant de court-circuit symétrique initial	16
1.4 Symboles, indices inférieurs et supérieurs	16
1.4.1 Symboles	16
1.4.2 Indices inférieurs	18
1.4.3 Indices supérieurs	18
THE STANDARD PREVIEW	
2 Facteurs utilisés dans la CEI 60909-0	18
2.1 Facteur de tension c relatif à la source de tension équivalente au point de court-circuit	18
2.1.1 Généralités	18
2.1.2 Méthodes de calcul	20
2.1.3 Source de tension équivalente au point de court-circuit et facteur de tension c	20
2.1.4 Exemple simple illustrant l'importance du facteur c	22
2.2 Facteurs de correction d'impédance pour le calcul des impédances de court-circuit des alternateurs et des groupes de production	30
2.2.1 Généralités	30
2.2.2 Facteur de correction K_G	32
2.2.3 Facteurs de correction pour les groupes de production avec changeur de prise en charge	36
2.2.4 Facteurs de correction des groupes de production sans changeur de prise en charge	58
2.2.5 Influence du facteur de correction d'impédance pour les groupes de production lors du calcul des courants de court-circuit dans les réseaux maillés et des courants maximaux dans les plus mauvaises conditions de charge	66
2.3 Facteur de correction d'impédance K_T sur le calcul des impédances de court-circuit des transformateurs de réseau	72
2.3.1 Généralités	72
2.3.2 Exemple pour un transformateur de réseau $S_{FT} = 300$ MVA	74
2.3.3 Examen statistique des 150 transformateurs de réseau	82
2.3.4 Facteurs de correction d'impédance pour les transformateurs de réseau dans les réseaux maillés	84

CONTENTS

FOREWORD	11
1 General	15
1.1 Scope and object.....	15
1.2 Reference documents.....	15
1.3 Application of the factors	15
1.3.1 Factor c	15
1.3.2 Factors K_G and K_S or K_{SO}	15
1.3.3 Factors $K_{G,S}$, $K_{T,S}$ or $K_{G,SO}$, $K_{T,SO}$	15
1.3.4 Factor K_T	15
1.3.5 Factor κ	17
1.3.6 Factors μ , λ and q	17
1.3.7 Factors m and n	17
1.3.8 Contribution of asynchronous motors to the initial symmetrical short-circuit current.....	17
1.4 Symbols, subscripts and superscripts.....	17
1.4.1 Symbols.....	17
1.4.2 Subscripts.....	19
1.4.3 Superscripts.....	19
2 Factors used in IEC 60909-0 (standards.iteh.ai)	19
2.1 Voltage factor c for the equivalent voltage source at the short-circuit location	19
2.1.1 General..... IEC TR 60909-1:2002	19
2.1.2 Calculation methods/ catalog/standard/list/d:0869...260.44d2.9b7b	21
2.1.3 Equivalent voltage source at the short-circuit location and voltage factor c asynchronous-motors	21
2.1.4 A simple model illustrating the meaning of the voltage factor c	23
2.2 Impedance-correction factors when calculating the short-circuit impedances of generators, unit transformers and power-station units.....	31
2.2.1 General.....	31
2.2.2 Correction factor K_G	33
2.2.3 Correction factors for power station units with on-load tap changer	37
2.2.4 Correction factors for power station units without on-load tap-changer	59
2.2.5 Influence of the impedance correction factor for power-station units when calculating short-circuit currents in meshed networks and maximum short-circuit currents at worst-case load flow	67
2.3 Impedance correction factor K_T when calculating the short-circuit impedances of network transformers	73
2.3.1 General.....	73
2.3.2 Example for a network transformer $S_{rT} = 300$ MVA	75
2.3.3 Statistical examination of 150 network transformers	83
2.3.4 Impedance correction factors for network transformers in meshed networks	85

2.4	Facteur κ pour le calcul du courant de court-circuit crête	88
2.4.1	Généralités	88
2.4.2	Facteur κ pour les circuits série R-L.....	88
2.4.3	Facteur κ des branches en parallèle R-L-Z	94
2.4.4	Calcul de la valeur de crête i_p du courant de court-circuit dans les réseaux maillés	100
2.4.5	Exemple de calcul de κ et de i_p dans des réseaux maillés.....	104
2.5	Facteur μ utilisé pour le calcul du courant de court-circuit symétrique coupé	106
2.5.1	Généralités	106
2.5.2	Principe de base	108
2.5.3	Calcul du courant de court-circuit symétrique coupé I_b à l'aide du facteur μ	112
2.6	Facteur λ (λ_{\max} , λ_{\min}) utilisé pour le calcul du courant de court-circuit permanent..	118
2.6.1	Généralités	118
2.6.2	Influence de la saturation du fer	120
2.7	Facteur q utilisé pour le calcul du courant de court-circuit coupé des moteurs asynchrones	126
2.7.1	Généralités	126
2.7.2	Calcul du facteur q	128
2.7.3	Courants de court-circuit dans le cas de courts-circuits dissymétriques.....	134
2.8	Facteurs m et n utilisés pour le calcul de l'intégrale de Joule ou du courant de court-circuit thermique équivalent	136
2.8.1	Généralités	136
2.8.2	Courant de court-circuit triphasé en fonction du temps	138
2.8.3	Facteur m	138
2.8.4	Facteur n	140
2.8.5	Facteur n dans la CEI 60909-0, figure 22	142
2.9	Evaluation de la contribution des moteurs ou des groupes de moteurs asynchrones (moteurs équivalents) au courant de court-circuit symétrique initial	146
2.9.1	Généralités	146
2.9.2	Court-circuit aux bornes des moteurs asynchrones	146
2.9.3	Courants de court-circuit partiel des moteurs asynchrones alimentés par l'intermédiaire de transformateurs	148
2.9.4	Somme des courants de court-circuit partiels de plusieurs groupes de moteurs asynchrones alimentés par l'intermédiaire de plusieurs transformateurs	152
	Bibliographie	158
	Figure 1 – Modèle pour établir la relation entre les chutes de tension Δu et l'écart du courant de court-circuit $\Delta i_k''$	22
	Figure 2 – Calcul de $\Delta i_k''$ selon l'équation (8) pour différents paramètres	28
	Figure 3 – Courant de court-circuit partiel $I_{kG(S)}''$ d'un alternateur raccordé directement à un réseau.....	32
	Figure 4 – Calcul de $I_{kG(S)}''$ par la méthode de superposition.....	34
	Figure 5 – Courant de court-circuit symétrique partiel I_{KS}'' d'un groupe de production S, côté haute tension d'un transformateur avec changeur de prise en charge	38
	Figure 6 – Simulation d'un groupe de production avec changeur de prise en charge	40
	Figure 7 – Courant de court-circuit partiel d'un groupe de production trouvé par la méthode de superposition	44
	Figure 8 – Fréquence cumulée H des écarts calculés avec l'équation (33) [22] et [23]	46

2.4	Factor κ for the calculation of the peak short-circuit current	89
2.4.1	General.....	89
2.4.2	Factor κ in series R-L-circuits	89
2.4.3	Factor κ of parallel R-L-Z branches.....	95
2.4.4	Calculation of the peak short-circuit current i_p in meshed networks	101
2.4.5	Example for the calculation of κ and i_p in meshed networks	105
2.5	Factor μ for the calculation of the symmetrical short-circuit breaking current	107
2.5.1	General.....	107
2.5.2	Basic concept.....	109
2.5.3	Calculation of the symmetrical short-circuit breaking current I_b with the factor μ	113
2.6	Factor λ (λ_{\max} , λ_{\min}) for the calculation of the steady-state short-circuit current	119
2.6.1	General.....	119
2.6.2	Influence of iron saturation.....	121
2.7	Factor q for the calculation of the short-circuit breaking current of asynchronous motors	127
2.7.1	General.....	127
2.7.2	Derivation of factor q	129
2.7.3	Short-circuit breaking currents in the case of unbalanced short circuits	135
2.8	Factors m and n for the calculation of the Joule integral or the thermal equivalent short-circuit current	137
2.8.1	General.....	137
2.8.2	Time-dependent three-phase short-circuit current	139
2.8.3	Factor m	139
2.8.4	Factor n	141
2.8.5	Factor n in IEC 60909-0, figure 22	143
2.9	Statement of the contribution of asynchronous motors or groups of asynchronous motors (equivalent motors) to the initial symmetrical short- circuit current	147
2.9.1	General.....	147
2.9.2	Short circuit at the terminals of asynchronous motors.....	147
2.9.3	Partial short-circuit currents of asynchronous motors fed through transformers.....	149
2.9.4	Sum of partial short-circuit currents of several groups of asynchronous motors fed through several transformers	153
	Bibliography	159
	Figure 1 – Model for the calculation of the coherence between the voltage deviation Δu and the short-circuit current deviation $\Delta i_k''$	23
	Figure 2 – Calculation of $\Delta i_k''$ according to equation (8) for different parameters.....	29
	Figure 3 – Partial short-circuit current $I_{kG(S)}''$ of a generator directly connected to a network	33
	Figure 4 – Calculation of $I_{kG(S)}''$ with the superposition method.....	35
	Figure 5 – Partial symmetrical short-circuit current I_{kS}'' of a power station unit S, at the high-voltage side of a unit transformer with on-load tap-changer	39
	Figure 6 – Simulation of a power station unit with on-load tap-changer	41
	Figure 7 – Partial short-circuit current of a power station unit found with the superposition method.....	45
	Figure 8 – Cumulative frequency H of the deviations calculated with equation (33) [22] and [23].....	47

Figure 9 – Groupe de production avec chargeur de prise en charge et transformateur auxiliaire F1, F2, F3: emplacements de courts-circuits ($I''_{kMF1} = I''_{kMF2}$)	48
Figure 10 – Fréquence cumulée H des écarts $\Delta_{G(v)}$ selon l'équation (39) pour les courants de court-circuit partiels des alternateurs dans les 47 groupes de production avec chargeur de prise en charge [23]. Emplacement du court-circuit F1 à la figure 9	52
Figure 11 – Fréquence cumulée H des écarts $\Delta_{T(v)}$ conformément à l'équation (42) pour les courants de court-circuit partiel des transformateurs dans les 47 groupes de production avec chargeur de prise en charge [23]. Emplacement du court-circuit F1 à la figure 9	54
Figure 12 – Fréquence cumulée H des écarts $\Delta_{T(v)}$ selon l'équation (42), voir la figure 11, si seulement le fonctionnement dans la zone de surexcitation est autorisé pour le calcul de $I''_{kT(S)}$ [23]	56
Figure 13 – Fréquence cumulée H des écarts $\Delta_{F2(v)}$ conformément à l'équation (46) pour le courant de court-circuit partiel I''_{kF2} (figure 9) en cas de fonctionnement en surexcitation ou en sous-excitation avant le court-circuit.....	58
Figure 14 – Fréquence cumulée H des écarts calculés avec l'équation (50), [22] et [23].....	60
Figure 15 – Fréquence cumulée H des écarts calculés avec l'équation (39) pour 27 alternateurs de groupes de production sans chargeur de prise en charge.....	62
Figure 16 – Fréquence cumulée H des écarts calculés de l'équation (42) pour 27 transformateurs de groupe de production sans chargeur de prise en charge	64
Figure 17 – Fréquence cumulée H des écarts calculés avec l'équation (46) pour le courant de court-circuit partiel I''_{kF2} (figure 9) dans le cas de groupes de production sans chargeur de prise en charge	66
Figure 18 – Fréquence cumulée H des écarts Δ [13]	70
Figure 19 – Calcul de $I''_{kT(S)} = I^b + I''_{kT(U^b)}$ avec la méthode de superposition [19] et [25]	74
Figure 20 – Courants de court-circuit $I''_{kT(S)}$ dépendant de t , U^b et de S_{kQ} pour le transformateur de réseau $S_{rT} = 300$ MVA (données voir texte)	76
Figure 21 – Ecarts Δ_{NT} calculés avec l'équation (64) pour le transformateur $S_{rT} = 300$ MVA	80
Figure 22 – Fréquence cumulée H des écarts Δ_{NT} calculée avec l'équation (64) 1: $K_T = 1,0$; 2: K_T selon l'équation (63) avec $I_T^b / I_{rT} = 1$	84
Figure 23 – Calcul du facteur κ dans le cas d'un court-circuit triphasé à simple alimentation (circuit séries R-L).....	90
Figure 24 – Facteur κ et t_p ($f = 50$ Hz) en fonction de R/X ou de X/R	94
Figure 25 – Schéma du circuit équivalent utilisé pour le calcul de κ dans le cas de deux branches en parallèle (système direct).....	96
Figure 26 – Facteur κ pour le calcul de $i_p = \kappa\sqrt{2}I_k''$ dans le cas de deux branches en parallèle, comme indiqué sur la figure 25, avec $Z_I = Z_{II}$, $0,005 \leq R_I/X_I \leq 1,0$ et $0,005 \leq R_{II}/X_{II} \leq 10,0$	98
Figure 27 – Ecarts $\Delta\kappa_a$, $\Delta(1,15\kappa_b)$ et $\Delta\kappa_c$ par rapport à la valeur exacte κ comprise dans la plage $0,005 \leq Z_I/Z_{II} \leq 1,0$ pour la configuration de la figure 25	100
Figure 28 – Exemple de calcul de κ et de i_p par les méthodes a), b) et c) (CEI 60909-0, 4.3.1.2).....	104
Figure 29 – Configuration et caractéristiques du réseau (court-circuit à alimentation unique) et données permettant de montrer la décroissance de la composante alternative symétrique d'un court-circuit proche d'un alternateur	110

Figure 9 – Power station unit with on-load tap changer and auxiliary transformer F1, F2, F3: short-circuit locations ($I''_{kMF1} = I''_{kMF2}$)	49
Figure 10 – Cumulative frequency H of the deviations $\Delta_{G(v)}$ according to equation (39) for partial short-circuit currents of generators in 47 power station units with on-load tap changer [23]. Short circuit location F1 in figure 9	53
Figure 11 – Cumulative frequency H of the deviations $\Delta_{T(v)}$ according to equation (42) for the partial short-circuit currents of unit transformers in 47 power station units with on-load tap-changer [23]. Short-circuit location F1 in figure 9	55
Figure 12 – Cumulative frequency H of the deviations $\Delta_{T(v)}$ according to equation (42), see figure 11, for the calculation of $I''_{kT(S)}$ if only overexcited operation is anticipated [23]	57
Figure 13 – Cumulative frequency H of the deviations $\Delta_{F2(v)}$ according to equation (46) for the partial short-circuit current I''_{kF2} (figure 9) in the case of over- or under-excited operation before the short circuit	59
Figure 14 – Cumulative frequency H of the deviations calculated with equation (50) [22] and [23]	61
Figure 15 – Cumulative frequency H of the deviations calculated with equation (39) for 27 generators of power station units without on-load tap changer	63
Figure 16 – Cumulative frequency H of the deviations calculated with equation (42) for 27 unit transformers of power station units without on-load tap changer	65
Figure 17 – Cumulative frequency H of the deviations calculated with equation (46) for the partial short-circuit current I''_{kF2} (figure 9) of power station units without on-load tap changer	67
Figure 18 – Cumulative frequency H of the deviations Δ [13]	71
Figure 19 – Calculation of $I''_{kT(S)} = I^b + I''_{kTU(b)}$ with the superposition method [19] and [25]	75
Figure 20 – Short-circuit currents $I''_{kT(S)}$ depending on t_p , U^b and S''_{kO} for the network transformer $S_{rT} = 300$ MVA (data see text) https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/def01869-c260-44d2-9b7b	77
Figure 21 – Deviations Δ_{NT} calculated with equation (64) for the transformer $S_{rT} = 300$ MVA	81
Figure 22 – Cumulative frequency H of the deviations Δ_{NT} calculated with equation (64) 1: $K_T = 1,0$; 2: K_T according to equation (63) with $I_T^b / I_{rT} = 1$	85
Figure 23 – Calculation of the factor κ in the case of a single-fed three-phase short circuit (series R-L-circuit)	91
Figure 24 – Factor κ and t_p ($f = 50$ Hz) as a function of R/X or X/R	95
Figure 25 – Equivalent circuit diagram for the calculation of κ in case of two parallel branches (positive-sequence system)	97
Figure 26 – Factor κ for the calculation of $i_p = \kappa\sqrt{2}I''_k$ for the case of two parallel branches as shown in figure 25, with $Z_I = Z_{II}$, $0,005 \leq R_I/X_I \leq 1,0$ and $0,005 \leq R_{II}/X_{II} \leq 10,0$	99
Figure 27 – Deviations $\Delta\kappa_a$, $\Delta(1,15\kappa_b)$ and $\Delta\kappa_c$ from the exact value κ with $0,005 \leq Z_I/Z_{II} \leq 1,0$ for the configuration of figure 25	101
Figure 28 – Example for the calculation of κ and i_p with the methods a), b) and c) (IEC 60909-0, 4.3.1.2)	105
Figure 29 – Network configuration (single fed short circuit) and relevant data to demonstrate the decay of the symmetrical a.c. component of a near-to-generator short circuit	111

Figure 30 – Décroissance du courant de court-circuit symétrique (facteur μ) déterminé à partir de mesures effectuées dans des stations d'essai et à partir de calculs [5]	116
Figure 31 – Méthode de la courbe de saturation permettant de calculer la réactance de Potier X_p conformément à [4].....	122
Figure 32 – Circuit équivalent avec la tension de source $E_0(I_f)$ et la réactance de Potier X_p	122
Figure 33 – Valeurs du facteur q obtenues à partir des valeurs mesurées et calculées de $I_{bM} = \mu q I''_{kM}$, équation (91), pour différents valeurs de t_{min} comparées à $q = q_{IEC}$ (CEI 60909-0, figure 17).....	128
Figure 34 – Valeurs de μ , q , μq et $e^{-t/T_{AC}}$ en fonction du temps utilisées dans le calcul du courant de court-circuit symétrique coupé $I_{bM} = \mu q I''_{kM}$ dans le cas d'un court-circuit aux bornes d'un moteur synchrone	130
Figure 35 – Constantes de temps réelles T_{AC} pour le calcul du courant de court-circuit symétrique coupé I_{bM} et, en comparaison $T_{\mu q} = -t_{min}/\ln(\mu q)_{IEC}$	134
Figure 36 – Valeur de I_{bM} / I''_{kM} en fonction du temps dans le cas d'un court-circuit symétrique (I_{b3M} / I''_{kM}) et d'un courant de court-circuit entre deux phases (I_{b2M} / I''_{kM}) aux bornes d'un moteur asynchrone.....	136
Figure 37 – Contribution d'un moteur asynchrone ou d'un groupe de moteurs asynchrones au courant de court-circuit symétrique initial $I''_k = I''_{kQ} + I''_{kM}$	146
Figure 38 – Exemple illustrant l'estimation du courant de court-circuit partiel I''_{kM} fourni par un seul moteur asynchrone ou un moteur équivalent	148
Figure 39 – Courants de court-circuit partiels provenant de plusieurs groupes de moteurs asynchrones alimentés par l'intermédiaire de plusieurs transformateurs (voir les conditions restrictives dans le texte)	152
Figure 40 – Etude de la partie gauche et de la partie droite de l'équation (118) permettant de calculer l'écart Δ selon l'équation (120); $u_{kQ} = 0,06 \Rightarrow 6\%$, $I_{LR} / I_{kM} = 5$ pour les transformateurs et les groupes de moteurs	156
Tableau 1 – Tensions et courants avant le court-circuit côté basse tension des transformateurs de réseau	82
Tableau 2 – Résultats des calculs dans les réseaux haute tension maillés avec facteurs de correction d'impédance pour les groupes de production et avec K_T conforme à l'équation (65) pour les écarts Δ par rapport à l'équation (66) [19].....	86
Tableau 3 – Valeurs de κ pour l'exemple de la figure 28	106
Tableau 4 – Caractéristiques des moteurs asynchrones basse et moyenne tensions (50 Hz) et valeurs calculées	132
Tableau 5 – Résultats pour l'alternateur modèle [15].....	142

Figure 30 – Decay of the symmetrical short-circuit current (factor μ) based on test measurements and calculations [5]	117
Figure 31 – Characteristic saturation curve method to find the Potier reactance X_p in accordance with [4]	123
Figure 32 – Equivalent circuit with the source voltage $E_0(I_f)$ and the Potier reactance X_p	123
Figure 33 – Factor q from measured and calculated values of $I_{bM} = \mu q I''_{kM}$, equation (91), at different values t_{min} in comparison to $q = q_{IEC}$ (IEC 60909-0, figure 17)	129
Figure 34 – Time functions μ , q , μq and $e^{-t/T_{AC}}$ for the calculation of the symmetrical short-circuit breaking current $I_{bM} = \mu q I''_{kM}$ in the case of a short circuit at the terminals of an asynchronous motor	131
Figure 35 – Effective time constants T_{AC} for the determination of the symmetrical short-circuit breaking current I_{bM} and in comparison $T_{\mu q} = -t_{min}/\ln(\mu q)_{IEC}$	135
Figure 36 – Time function I_{bM} / I''_{kM} in the case of a balanced short circuit (I_{b3M} / I''_{kM}) and a line-to-line short circuit (I_{b2M} / I''_{kM}) at the terminals of an asynchronous motor	137
Figure 37 – Contribution of one asynchronous motor or a group of asynchronous motors to the initial symmetrical short-circuit current $I''_k = I''_{kQ} + I''_{kM}$	147
Figure 38 – Example for the estimation of the partial short-circuit current I''_{kM} supplied by a single asynchronous motor or an equivalent motor	149
Figure 39 – Partial short-circuit currents from several groups of asynchronous motors fed through several transformers (see text for restrictive conditions)	153
Figure 40 – Investigation of the left and right side of equation (118) to determine the deviation Δ according to equation (120); $K_T = 0,06 \pm 6\%$; $I_{ER} / I_{rM} = 5$ for both the transformers and motor groups	157
<i>IEC TR 60909-1:2002</i>	
Table 1 – Voltages and currents before the short circuit at the low-voltage side of the network transformers	83
Table 2 – Results of calculations in meshed high-voltage networks with impedance correction factors for power station units and with K_T according to equation (65) for the deviations Δ from equation (66) [19]	87
Table 3 – Values of κ for the example in figure 28	107
Table 4 – Data of low-voltage and medium-voltage asynchronous motors (50 Hz) and calculated values	133
Table 5 – Data for the model generator [15]	143

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COURANTS DE COURT-CIRCUIT DANS LES RÉSEAUX TRIPHASÉS À COURANT ALTERNATIF –

Partie 1: Facteurs pour le calcul des courants de court-circuit conformément à la CEI 60909-0

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent rapport technique peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La tâche principale des comités d'études de la CEI est l'élaboration des Normes internationales. Toutefois, un comité d'études peut proposer la publication d'un rapport technique lorsqu'il a réuni des données de nature différente de celles qui sont normalement publiées comme Normes internationales, cela pouvant comprendre, par exemple, des informations sur l'état de la technique.

Un rapport technique ne doit pas nécessairement être révisé avant que les données qu'il contient ne soient plus jugées valables ou utiles par le groupe de maintenance.

La CEI 60909-1, qui est un rapport technique, a été établie par le comité d'études 73 de la CEI: Courants de court-circuit.

Le présent rapport technique doit être lu conjointement avec la CEI 60909-0.

Le texte de ce rapport technique est issu des documents suivants:

Projet d'enquête	Rapport de vote
73/120/DTR	73/125/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de ce rapport technique.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SHORT-CIRCUIT CURRENTS IN THREE-PHASE AC SYSTEMS –**Part 1: Factors for the calculation of short-circuit currents
according to IEC 60909-0****FOREWORD**

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this technical report may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

The main task of IEC technical committees is to prepare International Standards. However, a technical committee may propose the publication of a technical report when it has collected data of a different kind from that which is normally published as an International Standard, for example "state of the art".

Technical reports do not necessarily have to be reviewed until the data they provide are considered to be no longer valid or useful by the maintenance team.

IEC 60909-1, which is a technical report, has been prepared by IEC technical committee 73: Short-circuit currents.

This technical report shall be read in conjunction with IEC 60909-0.

The text of this technical report is based on the following documents:

Enquiry draft	Report on voting
73/120/DTR	73/125/RVC

Full information on the voting for the approval of this technical report can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Ce document, purement informatif, ne doit pas être considéré comme une Norme internationale.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2010. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[IEC TR 60909-1:2002](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/def0f869-c260-44d2-9b7b-ba9cf2bd8b1/iec-tr-60909-1-2002>

This document, which is purely informative, is not to be regarded as an International Standard.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2010. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[IEC TR 60909-1:2002](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/def0f869-c260-44d2-9b7b-ba9cf2bd8b1/iec-tr-60909-1-2002>