

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION  
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ISO 80079-36  
Edition 1.0 2016-02

ISO 80079-36  
Édition 1.0 2016-02

EXPLOSIVE ATMOSPHERES –

ATMOSPHERES EXPLOSIVES –

Part 36: Non-electrical equipment for explosive atmospheres – Basic method and requirements

Partie 36: Appareils non électriques destinés à être utilisés en atmosphères explosives – Méthodologie et exigences

## CORRIGENDUM 1

Corrections to the French version appear after the English text.

Les corrections à la version française sont données après le texte anglais.

iteh Standards  
(<https://standards.iteh.ai>)  
Document Preview

### 8.2.1 General

Replace, in bullet point b), the word "suface" with "surface".<sup>1</sup>

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/790b1d4e-052a-4617-a3f8-d2e6a70fc069/iso-80079-36-2016-cor1-2019>

### 8.4.4 Thermal endurance to heat

Replace existing Table 9 with the following new Table 9:

| Service temperature<br>$T_s$             | Test condition  | Alternative test condition  |
|--|---|---|
| $T_s \leq 70 \text{ °C}$                 | $672^{+30}_0$ h<br>at $(90 \pm 5) \%$ RH,<br>at $T_s + (20 \pm 2) \text{ °C}$<br>(but not less than $80 \text{ °C}$ test temperature) | $504^{+30}_0$ h<br>at $(90 \pm 5) \%$ RH<br>at $(90 \pm 2) \text{ °C}$  |
| $70 \text{ °C} < T_s \leq 75 \text{ °C}$ | $672^{+30}_0$ h<br>at $(90 \pm 5) \%$ RH<br>at $T_s + (20 \pm 2) \text{ °C}$  | $504^{+30}_0$ h<br>at $(90 \pm 5) \%$ RH<br>at $(90 \pm 2) \text{ °C}$<br>followed by $336^{+30}_0$ h dry<br>at $T_s + (20 \pm 2) \text{ °C}$ |

<sup>1</sup> This correction applies to the English version only.