
**Véhicules routiers — Câbles basse tension
non blindés —**

Partie 4:

**Sections et dimensions des conducteurs à
enveloppe isolante mince**

ISO 6722-4:1993

<https://standards.iteh.org/catalog/standards/csi/2-9639/6722-4-01-b20>

*Road vehicles — Unscreened low-tension cables —
Part 4: Conductor sizes and dimensions for thin-wall insulated cables*



Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

La Norme internationale ISO 6722-4 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 22, *Véhicules routiers*, sous-comité SC 3, *Équipement électrique et électronique*.

[https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/3a963910-78e5-4c01-b203-](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/3a963910-78e5-4c01-b203-d93ed752cb72/iso-6722-4-1993)

L'ISO 6722 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général *Véhicules routiers — Câbles basse tension non blindés*:

- *Partie 1: Spécifications générales et méthodes d'essai*
- *Partie 2: Classes de câbles, essais applicables et spécifications particulières*
- *Partie 3: Sections et dimensions des conducteurs à enveloppe isolante d'épaisseur normale*
- *Partie 4: Sections et dimensions des conducteurs à enveloppe isolante mince*

L'annexe A de la présente partie de l'ISO 6722 est donnée uniquement à titre d'information.

© ISO 1993

Droits de reproduction réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

Organisation internationale de normalisation
Case Postale 56 • CH-1211 Genève 20 • Suisse

Imprimé en Suisse

Véhicules routiers — Câbles basse tension non blindés —

Partie 4:

Sections et dimensions des conducteurs à enveloppe isolante mince

1 Domaine d'application

La présente partie de l'ISO 6722 prescrit les sections et les dimensions des conducteurs électriques basse tension non blindés à enveloppe isolante mince utilisés dans les véhicules routiers.

2 Références normatives

Les normes suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui en est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de l'ISO 6722. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Toute norme est sujette à révision et les parties prenantes des accords fondés sur la présente partie de l'ISO 6722 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des normes indiquées ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur à un moment donné.

ISO 6722-1:1984, *Véhicules routiers — Câbles basse tension non blindés — Partie 1: Spécifications générales et méthodes d'essai.*

ISO 6722-2:1985, *Véhicules routiers — Câbles basse tension non blindés — Partie 2: Classes de câbles, essais applicables et spécifications particulières.*

3 Identification des câbles par couleur

Les couleurs préférées de l'enveloppe isolante des conducteurs pour véhicules routiers sont les suivantes:

noir, blanc, bleu, orange, brun, vert, violet, rouge, jaune et gris.

4 Caractéristiques dimensionnelles

Les conducteurs isolés couverts par la présente partie de l'ISO 6722 doivent remplir les spécifications du tableau 1. Toute autre construction du conducteur est acceptable, pourvu qu'elle respecte les exigences relatives à la section nominale et à la résistance du conducteur. L'annexe A indique les dimensions de conducteurs d'utilisation courante qui diffèrent des valeurs données dans le tableau 1.

5 Essais et spécifications

Les essais et les exigences de performance doivent être tels que prescrits dans l'ISO 6722-1 et dans l'ISO 6722-2.

Tableau 1

Âme													
Section nominale mm ²	Construction 1		Construction 2		Diamètre nominal max. mm	Résistance maximale à 20 °C mΩ/m		Épaisseur de l'enveloppe isolante		Diamètre extérieur du conducteur isolé max. mm			
	Nombre de brins approx.	Diamètre des brins max. mm	Nombre de brins approx.	Diamètre des brins max. mm		Brins en cuivre nu	Brins en cuivre étamé	nom. mm	min. ¹⁾ mm				
0,22	7	0,21	—	—	0,7	84,8	86,5	0,3	0,24	1,3			
0,35	12		7	0,26	0,9	54,4	55,5			0,35	0,28	1,5	
0,5	16			0,32	1,1	37,1	38,2	1,9					
0,75	24		0,19	1,3	24,7	25,4	2,1						
1	32		0,23	1,5	18,5	19,1		2,3					
1,5	30		0,26	1,8	12,7	13	2,6						
2	28		0,31	2	9,42	9,69		2,8					
2,5	50		0,26	0,41	2,2	7,6	7,82		3				
3	44		0,31	19	0,46	2,4	6	6,17				0,4	0,32
4	56				0,32				37				
5	70	0,41		0,41	3,1	3,94	4,02	4,2					
6	84	0,45		0,45	3,4	3,14	3,23			4,5			
10	80	0,41		—	—	4,5	1,82	1,85			0,6	0,48	6
16	126			—	—	6,3	1,16	1,18	0,65	0,52			
25	196		—	—	7,8	0,743	0,757	0,65			0,52	9,4	

1) L'épaisseur minimale de l'enveloppe isolante est égale à 80 % de l'épaisseur nominale de l'enveloppe isolante.

Annexe A (informative)

Section et résistance de câbles basse tension d'utilisation courante

Le tableau A.1 présente un résumé de nombreuses dimensions nationales de câbles basse tension qui n'ont pas été retenues dans le tableau 1. En raison de la diversité des constructions, seules les valeurs des sections nominales et des résistances maximales sont indiquées.

Tableau A.1

Section nominale de l'âme mm ²	Résistance maximale de l'âme à 20 °C mΩ/m	
	Brins en cuivre nu	Brins en cuivre étamé
0,3	64,2	65,6
0,6	33	33,7
0,65	29,3	30,2
0,8	23,3	23,8
0,85	20,8	21,2
1,25	14,7	15
1,4	13,9	14,2
4,5	4,06	4,18
7	2,72	2,8
8	2,32	2,45
8,5	2,2	2,26
13	1,5	1,53
15	1,25	1,28
19	1	1,02
20	0,99	1,02

Page blanche

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 6722-4:1993

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/3a963910-78e5-4c01-b203-d93ed752cb72/iso-6722-4-1993>

Page blanche

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 6722-4:1993

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/3a963910-78e5-4c01-b203-d93ed752cb72/iso-6722-4-1993>

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 6722-4:1993

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/3a963910-78e5-4c01-b203-d93ed752cb72/iso-6722-4-1993>

CDU 621.315.21:629.11

Descripteurs: véhicule routier, installation électrique, basse tension, câble électrique, câble isolé, conducteur électrique, dimension, diamètre, section, méthode d'identification, repérage par couleurs.

Prix basé sur 3 pages
