

**CISPR 16-1-2**  
(First edition – 2003)

Specification for radio disturbance and immunity  
measuring apparatus and methods –

Part 1-2: Radio disturbance and immunity  
measuring apparatus – Ancillary equipment –  
Conducted disturbances

**CISPR 16-1-2**  
(Première édition – 2003)

Spécifications des méthodes et des appareils de  
mesure des perturbations radioélectriques et de  
l'immunité aux perturbations radioélectriques –

Partie 1-2: Appareils de mesure des  
perturbations radioélectriques et de l'immunité  
aux perturbations radioélectriques –  
Matériels auxiliaires –  
Perturbations conduites

**CORRIGENDUM 1**

**Annex E**

**Figure E.4 – Test set-up for the  
decoupling attenuation (isolation) of  
the AAN...AE port and EUT port**

*Add the following paragraph, removed  
from Figure E.5, between the figure and  
its title:*

The decoupling attenuation specification shall  
be met in both positions of Sw1 (short and  
open). If the AAN is of higher order (i.e. more  
than 1 pair of wires), then all wires of the EUT  
port respectively all wires of the AE port are  
connected together.  $a_{vdiv}$  is the voltage  
division factor as measured in accordance with  
Figure E.6.

**Figure E.5 – Test set-up for the  
insertion loss (symmetric) of the AAN**

*In the lower right-hand corner of the  
diagram, instead of:*

$Z = 50 \Omega$

*read:*

$Z = 100 \Omega$

*Delete the following paragraph:*

“The decoupling attenuation specification...as  
measured in accordance with Figure E.6”

**Annexe E**

**Figure E.4 – Disposition d'essai pour  
l'atténuation de découplage (isolation)  
du AAN... l'accès appareil en essai**

*Ajouter l'alinéa suivant, enlevé de la  
Figure 5, entre la figure et son titre:*

La spécification de l'atténuation de  
découplage doit être respectée dans les deux  
positions de Sw1 (fermé et ouvert). Si l'AAN  
est d'ordre supérieur (c'est à dire plus d'une  
paire de fils), tous les autres fils des accès  
appareil en essai, respectivement tous les fils  
des accès appareil auxiliaire sont reliés  
ensemble.  $a_{vdiv}$  est le facteur de division en  
tension mesuré conformément à la Figure E.6.

**Figure E.5 – Disposition d'essai pour la  
perte d'insertion (symétrique) de l'AAN**

*Dans la portion inférieure droite de la  
figure, au lieu de:*

$Z = 50 \Omega$

*lire:*

$Z = 100 \Omega$

*Supprimer l'alinéa suivant :*

“La spécification de l'atténuation de  
découplage ...mesuré conformément à la  
Figure E.6.”