

IEC 61747-5-3
(1st edition – 2009)

Liquid crystal display devices

Part 5-3: Environmental, endurance and
mechanical test methods – Glass strength and
reliability

CEI 61747-5-3
(1^{ère} édition – 2009)

Dispositifs d'affichage à cristaux liquides

Partie 5-3: Méthodes d'essais d'environnement,
d'endurance et mécaniques – Résistance et
fiabilité du verre

CORRIGENDUM 1

8.2 Quasistatic biaxial strength (parent glass)

Replace the title of the subclause by the following:

8.2 Quasistatic biaxial failure stress (parent glass)

8.3 Quasistatic edge strength (parent glass)

Replace the title of the subclause by the following:

8.3 Quasistatic edge failure stress (parent glass)

Replace in the description of parameters for Equation (2):

" σ_e is the edge strength.."

by:

" σ_e is the edge failure stress.."

9.1 General

Replace in the description of parameters for Equation (3):

" t_F is the time of failure"

by:

" t_F is the time to failure"

8.2 Résistance biaxiale quasi statique (verre de base)

Remplacer le titre du paragraphe par le suivant:

8.2 Contrainte de défaillance biaxiale quasi statique (verre de base)

8.3 Résistance de bord quasi statique (verre de base)

Remplacer le titre du paragraphe par le suivant:

8.3 Contrainte de défaillance de bord quasi statique (verre de base)

Remplacer dans la description des paramètres pour l'Equation (2):

" σ_e est la résistance de bord.."

par:

" σ_e est la contrainte de défaillance de bord.."

9.1 Généralités

Remplacer dans la description des paramètres pour l'Equation (3):

" t_F est la durée de défaillance"

par:

" t_F est la durée avant défaillance"

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/c739d286-4b0e-4c32-90e5-fd8b36b0a41c/iec-61747-5-3-2009-cor1-2011>