

NORME INTERNATIONALE

ISO
4548-3

Deuxième édition
1997-09-15

Méthodes d'essai des filtres à huile de lubrification à passage intégral pour moteurs à combustion interne —

Partie 3:

Résistance aux pressions différentielles élevées et aux hautes températures

Methods of test for full-flow lubricating oil filters for internal combustion engines —

Part 3: Resistance to high differential pressure and to elevated temperature

ISO 4548-3:1997

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/5f0ea135-ccc4-4c8c-a3eb-0ef6efb0dafb/iso-4548-3-1997>



Numéro de référence
ISO 4548-3:1997(F)

Sommaire

1 Domaine d'application	1
2 Références normatives	1
3 Définitions	1
4 Symboles graphiques	1
5 Caractéristiques fonctionnelles à évaluer	2
6 Filtres à essayer.....	2
6.1 Types de filtres	2
6.2 Élément filtrant.....	2
7 Banc d'essai.....	2
7.1 Cuve	2
7.2 Régulateurs	2
7.3 Débitmètre	2
7.4 Montage du filtre.....	4
8 Liquides d'essai.....	4
8.1 Liquides d'essai pour déterminer la résistance aux pressions différentielles élevées.....	4
8.2 Liquides d'essai pour déterminer la résistance aux températures élevées	4
9 Précision du mesurage des conditions d'essai.....	4
10 Mode opératoire.....	7
10.1 Essai de résistance aux pressions différentielles élevées.....	7
10.2 Essai de résistance aux hautes températures.....	7
11 Rapport d'essai.....	8
11.1 Essai de résistance aux pressions différentielles élevées.....	8
11.2 Essai de résistance aux températures élevées	8
Annexe A (informative) Bibliographie	9

© ISO 1997

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

Organisation internationale de normalisation
Case postale 56 • CH-1211 Genève 20 • Suisse
Internet central@iso.ch
X.400 c=ch; a=400net; p=iso; o=isocs; s=central
Imprimé en Suisse

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

La Norme internationale ISO 4548-3 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 70, *Moteurs à combustion interne*, sous-comité SC 7, *Essais des filtres à huile*.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 4548-3:1982), dont elle constitue une révision technique.

L'ISO 4548 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général *Méthodes d'essai des filtres à huile de lubrification à passage intégral pour moteurs à combustion interne*:

- *Partie 1: Caractéristique débit/pression différentielle*
- *Partie 2: Caractéristiques de l'organe de dérivation du filtre*
- *Partie 3: Résistance aux pressions différentielles élevées et aux hautes températures*
- *Partie 4: Efficacité initiale, capacité de rétention et efficacité cumulée (méthode gravimétrique)*
- *Partie 5: Essais de simulation de démarrage à froid et de résistance aux impulsions hydrauliques*
- *Partie 6: Essai d'éclatement à la pression statique*
- *Partie 7: Essai de fatigue aux vibrations*
- *Partie 9: Essais des clapets de non-retour aval et amont*
- *Partie 10: Capacité de rétention et efficacité cumulée en présence d'eau dans l'huile*
- *Partie 11: Filtres à nettoyage automatique*
- *Partie 12: Capacité de rétention de contaminant et efficacité de filtrage par comptage de particules*

L'annexe A de la présente partie de l'ISO 4548 est donnée uniquement à titre d'information.

Introduction

L'ISO 4548 prescrit des méthodes d'essai normalisées pour mesurer les caractéristiques des filtres à huile de lubrification à passage intégral pour moteurs à combustion interne. Elle est élaborée en plusieurs parties, chacune traitant d'une caractéristique de fonctionnement particulière.

L'ensemble de ces essais fournit les renseignements nécessaires à l'évaluation des caractéristiques d'un filtre mais, si cela est convenu entre l'acheteur et le fabricant, chaque essai peut être effectué séparément.

La révision de la présente partie de l'ISO 4548 a pour objectif d'accorder la présentation avec les exigences des Directives ISO actuelles. Les principaux changements interviennent dans le domaine rédactionnel, affectant ainsi le plan et le texte. Il y a également eu des changements techniques mineurs, notamment l'introduction des qualités d'huile de manière que le liquide d'essai ait la viscosité nécessaire pour les essais aux pressions différentielles élevées, ainsi que la modification des dimensions du banc d'essai de façon à ce qu'elles correspondent aux dimensions prescrites dans l'ISO 3968. Le débitmètre du banc d'essai a en outre été déplacé en aval du régulateur de débit.

iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

[ISO 4548-3:1997](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/5f0ea135-ccc4-4c8c-a3eb-0ef6efb0dafb/iso-4548-3-1997>

Méthodes d'essai des filtres à huile de lubrification à passage intégral pour moteurs à combustion interne —

Partie 3:

Résistance aux pressions différentielles élevées et aux hautes températures

1 Domaine d'application

La présente partie de l'ISO 4548 prescrit des essais permettant de déterminer la résistance aux pressions différentielles élevées et aux hautes températures des éléments filtrants des filtres à huile de lubrification à passage intégral pour moteurs à combustion interne.

2 Références normatives

Les normes suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui en est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de l'ISO 4548. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Toute norme est sujette à révision et les parties prenantes des accords fondés sur la présente partie de l'ISO 4548 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des normes indiquées ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur à un moment donné.

ISO 1219-1:1991, *Transmissions hydrauliques et pneumatiques — Symboles graphiques et schémas de circuit — Partie 1: Symboles graphiques*. ISO 4548-3:1997 <http://www.iso.org/iso/standard/1219-1>

ISO 2942:1994, *Transmissions hydrauliques — Éléments filtrants — Vérification de la conformité de fabrication et détermination du point de première bulle*.

ISO 11841-1:—¹⁾, *Véhicules routiers et moteurs à combustion interne — Vocabulaire relatif aux filtres — Partie 1: Définitions des filtres et de leurs composants*.

ISO 11841-2:—¹⁾, *Véhicules routiers et moteurs à combustion interne — Vocabulaire relatif aux filtres — Partie 2: Définitions des caractéristiques des filtres et de leurs composants*.

3 Définitions

Pour les besoins de la présente partie de l'ISO 4548, les définitions données dans l'ISO 11841-1 et dans l'ISO 11841-2 s'appliquent.

4 Symboles graphiques

Les symboles graphiques utilisés dans la présente partie de l'ISO 4548 sont conformes à l'ISO 1219-1.

1) À publier.

5 Caractéristiques fonctionnelles à évaluer

Lorsqu'ils fonctionnent, les filtres peuvent être soumis à de fortes pressions différentielles, dues notamment à l'enrassement qui apparaît avec le temps. De fortes températures de fonctionnement peuvent également les altérer. L'essai prescrit dans la présente partie de l'ISO 4548 a pour objectif de démontrer la capacité d'un élément filtrant à résister à une pression différentielle spécifiée sans être endommagé dans des conditions de température de fonctionnement simulées.

6 Filtres à essayer

6.1 Types de filtres

Les types de filtres suivants sont acceptés pour montage sur le banc d'essai:

- a) filtres à visser dont l'organe amovible ne comporte pas de tête de filtre (avec ou sans organe de dérivation);
- b) filtres à visser dont l'organe amovible comporte une tête de filtre avec organe de dérivation;
- c) d'autres filtres, généralement à cartouche amovible et comportant leur propre tête de filtre.

6.2 Élément filtrant

Sauf s'il est impossible de démonter l'ensemble filtrant, l'intégrité de l'élément filtrant doit être vérifiée conformément à l'ISO 2942 avant d'effectuer l'essai.

iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)

7 Banc d'essai

Le banc d'essai est représenté sous forme de schéma à la figure 1. Il doit comprendre les éléments décrits de 7.1 à 7.4, ainsi que les tuyaux, les raccords et les supports nécessaires.

7.1 Cuve

La cuve doit avoir une capacité suffisante et doit être équipée d'un régulateur thermique (chauffeur et refroidisseur) capable de maintenir la température d'essai. Le réchauffeur doit être aménagé de façon à ne pas provoquer de surchauffe localisée de l'huile. La dérivation retournant à la cuve et le tuyau de sortie du filtre doivent déboucher en dessous du niveau de l'huile dans la cuve lorsque l'huile est en circulation. La température doit être réglée de manière à maintenir le niveau de viscosité prescrit.

7.2 Régulateurs

Les régulateurs 3 et 10 doivent être utilisés pour contrôler la pression et le débit. Il est recommandé d'utiliser des soupapes à pointeau ou à membrane.

7.3 Débitmètre

Le débitmètre doit pouvoir être utilisé avec une huile ayant une viscosité cinématique de 500 mm²/s²⁾ et doit pouvoir mesurer le débit dans le tuyau menant au filtre. Facultativement, le débitmètre peut également être installé sur le tuyau de sortie du filtre.

2) 1 mm²/s = 1 cSt