
**Papier, carton et pâte — Détermination
de la teneur en cuivre**

Paper, board and pulp — Determination of copper

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[ISO 778:2001](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ee41958b-4073-4942-a3a1-d662b2396d6f/iso-778-2001)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ee41958b-4073-4942-a3a1-d662b2396d6f/iso-778-2001>



PDF – Exonération de responsabilité

Le présent fichier PDF peut contenir des polices de caractères intégrées. Conformément aux conditions de licence d'Adobe, ce fichier peut être imprimé ou visualisé, mais ne doit pas être modifié à moins que l'ordinateur employé à cet effet ne bénéficie d'une licence autorisant l'utilisation de ces polices et que celles-ci y soient installées. Lors du téléchargement de ce fichier, les parties concernées acceptent de fait la responsabilité de ne pas enfreindre les conditions de licence d'Adobe. Le Secrétariat central de l'ISO décline toute responsabilité en la matière.

Adobe est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated.

Les détails relatifs aux produits logiciels utilisés pour la création du présent fichier PDF sont disponibles dans la rubrique General Info du fichier; les paramètres de création PDF ont été optimisés pour l'impression. Toutes les mesures ont été prises pour garantir l'exploitation de ce fichier par les comités membres de l'ISO. Dans le cas peu probable où surviendrait un problème d'utilisation, veuillez en informer le Secrétariat central à l'adresse donnée ci-dessous.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 778:2001

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ee41958b-4073-4942-a3a1-d662b2396d6f/iso-778-2001>

© ISO 2001

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'ISO à l'adresse ci-après ou du comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax. + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.ch
Web www.iso.ch

Imprimé en Suisse

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

La Norme internationale ISO 778 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 6, *Papiers, cartons et pâtes*.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 778:1982), dont elle constitue une révision technique.

La version précédente de la présente Norme internationale décrivait la méthode photométrique et la méthode basée sur la spectrométrie d'absorption atomique. La méthode photométrique a été éliminée, car elle est rarement utilisée de nos jours. La portée a été élargie pour inclure le papier et le carton, alors que la version précédente ne s'appliquait qu'à la pâte.

Introduction

La présente Norme internationale correspond à l'ISO777^[1] et l'ISO 779^[2]; il est donc possible d'obtenir des mesures finales des trois éléments pour la même solution.

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

ISO 778:2001

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ee41958b-4073-4942-a3a1-d662b2396d6f/iso-778-2001>

Papier, carton et pâte — Détermination de la teneur en cuivre

AVERTISSEMENT — La méthode spécifiée dans la présente Norme internationale prévoit l'utilisation de produits chimiques dangereux, et de gaz qui peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. S'assurer que les mesures de sécurité nécessaires ont été prises.

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale spécifie une méthode de détermination de la teneur en cuivre par spectrométrie d'absorption atomique ou par spectrométrie d'émission de plasma.

Elle est applicable à tous les types de papier, de carton et de pâte.

Elle spécifie une méthode de détermination de la partie soluble dans l'acide des résidus d'incinération, à savoir la partie des cendres qui est soluble dans l'acide chlorhydrique. Si le résidu est complètement soluble, le résultat obtenu, en utilisant la procédure spécifiée dans la présente Norme internationale, correspond à la quantité totale de cuivre dans l'échantillon. La limite de détermination est normalement 0,1 mg/kg de papier, carton ou pâte, mais elle dépend du spectromètre utilisé.

High STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

2 Références normatives

ISO 778:2001

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne s'appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente Norme internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Pour les références non datées, la dernière édition du document normatif en référence s'applique. Les membres de l'ISO et de la CEI possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

ISO 186, *Papier et carton — Échantillonnage pour déterminer la qualité moyenne.*

ISO 287, *Papier et carton — Détermination de l'humidité — Méthode par séchage à l'étuve.*

ISO 638, *Pâtes — Détermination de la teneur en matières sèches.*

ISO 1762, *Papier, carton et pâtes — Détermination du résidu (cendres) après incinération à 525 °C.*

ISO 7213, *Pâtes — Échantillonnage pour essais.*

3 Terme et définition

Pour les besoins de la présente Norme internationale, le terme et la définition suivants s'appliquent.

3.1

fraction massique de cuivre

quantité de cuivre présente dans la solution après incinération de l'éprouvette à 525 °C et traitement du résidu avec de l'acide chlorhydrique à 6 mol/l, conformément à la présente Norme internationale

4 Principe

Incinérer une prise d'essai à 525 °C, et traiter le résidu avec de l'acide chlorhydrique à 6 mol/l. Aspirer la solution d'essai dans une flamme d'acétylène/monoxyde de diazote ou une flamme aéro-acétylénique, et déterminer la fraction massique de cuivre par l'un des deux procédés suivants:

- mesure de l'absorption de la ligne de 324,7 nm émise par une lampe à cathode creuse au cuivre,
- ou mesure de l'absorption de la ligne de 324,7 nm émise par un spectromètre à émission de plasma.

5 Réactifs et matières

N'utiliser que des produits chimiques de qualité analytique reconnue et de l'eau distillée ou déionisée.

5.1 Acide chlorhydrique, 6 mol/l environ.

Diluer 500 ml d'acide chlorhydrique (densité de 1,19 g/ml) dans 500 ml d'eau.

5.2 Acide nitrique, de densité 1,4 g/ml.

5.3 Solution mère de cuivre, 100 mg/l de Cu.

Diluer 100 mg de cuivre pur électrolytique dans la plus petite quantité possible d'acide nitrique (densité de 1,4 g/ml). Bouillir afin d'extraire les vapeurs de nitrate et laisser refroidir. Transférer la solution entière dans une fiole jaugée de 1 000 ml. Diluer avec de l'eau jusqu'au trait et mélanger.

1 ml de cette solution mère contient 0,10 mg de Cu.

5.4 Solution étalon de cuivre, 10 mg/l de Cu. [ISO 778:2001 https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ee41958b-4073-4942-a3a1-d662b2396d6f/iso-778-2001](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ee41958b-4073-4942-a3a1-d662b2396d6f/iso-778-2001)

Transférer 100 ml de la solution mère (5.3) dans une fiole jaugée de 1 000 ml, et ajouter 200 ml d'acide chlorhydrique (5.1). Diluer avec de l'eau jusqu'au trait et mélanger.

1 ml de cette solution étalon contient 0,01 mg de Cu.

Les solutions étalons commerciales conviennent à l'essai.

5.5 Gaz acétylène et/ou gaz de monoxyde de diazote, de qualité appropriée pour la spectrométrie d'absorption atomique.

AVERTISSEMENT — Le gaz acétylène forme des mélanges explosifs avec l'air.

5.6 Gaz adéquat pour le spectromètre à plasma (6.4). L'argon est généralement recommandé comme gaz porteur.

6 Appareillage

Matériel courant de laboratoire. Nettoyer tout le matériel avec une solution d'acide chlorhydrique à 0,1 mol/l.

6.1 Papier-filtre, sans cendre, pouvant retenir des particules de 20 µm à 25 µm.

6.2 Capsules, en platine ou en quartz.

6.3 Spectromètre d'absorption atomique, muni d'un brûleur pour l'acétylène/monoxyde de diazote et d'une lampe à cathode creuse au cuivre.

NOTE Les lampes à éléments multiples conviennent à l'essai.

6.4 Spectromètre d'émission atomique à plasma induit.

7 Prélèvement et préparation de l'échantillon

Si l'analyse vise à évaluer un lot de papier, de carton ou de pâte, prélever l'échantillon conformément à l'ISO 186 ou l'ISO 7213, selon le cas. Si l'analyse porte sur un autre type d'échantillon, en noter la provenance et, si possible, consigner la méthode d'échantillonnage. Choisir des éprouvettes représentatives de l'échantillon reçu. En prélever une quantité suffisante pour permettre à tout le moins des déterminations en double. Éviter les bords coupés, les trous perforés ou les portions contaminées par du métal.

Préparer une éprouvette en déchirant au moins 50 g de petits fragments, prélevés à divers endroits dans l'échantillon. Cette quantité suffit pour les déterminations en double décrites dans l'article 8.

8 Mode opératoire

8.1 Incinération et dissolution du résidu

Effectuer l'essai en double.

Laisser l'éprouvette sécher à l'air dans l'atmosphère du laboratoire, jusqu'à ce que sa teneur en eau demeure stable.

Déterminer la teneur en eau d'un fragment distinct séché à l'air, conformément à l'ISO 287 ou l'ISO 638, selon le cas. Peser cette portion en même temps que la prise d'essai utilisée pour l'incinération.

Incinerer la prise d'essai conformément à l'ISO 1762. Une quantité de 10 g à 20 g est recommandée puisque la teneur en cuivre dans le papier, le carton et la pâte est normalement très basse.

Procéder à la dissolution de la cendre sous une hotte. Pour éviter les éclaboussures, mouiller avec précaution la cendre avec de l'eau, et ajouter 5 ml d'acide chlorhydrique (5.1) dans la capsule. Évaporer jusqu'à siccité sur un bain-marie ou un dispositif similaire. Répéter le mode opératoire.

Pour les échantillons ayant une forte teneur en carbonate, il peut être nécessaire d'utiliser une quantité d'acide supérieure à 10 ml (2×5 ml). Par exemple, 20 ml (2×10 ml) peuvent être requis.

Ajouter 2,5 ml d'acide chlorhydrique (5.1) pour dissoudre le résidu. Au besoin, chauffer la capsule durant quelques minutes après l'avoir recouverte d'un verre de montre.

À l'aide du papier-filtre (6.1), filtrer le contenu de la capsule dans une fiole jaugée de 25 ml. Pour que le transfert soit complet, ajouter une autre portion de 2,5 ml d'acide dans la capsule et chauffer de nouveau. À l'aide d'eau, transvaser cette dernière portion d'acide dans la portion principale se trouvant dans la fiole jaugée. Remplir jusqu'au trait et mélanger. C'est la solution d'essai.

8.2 Essai à blanc

Effectuer un essai à blanc, en employant les mêmes quantités de chacun des mêmes produits chimiques que ceux ajoutés au résidu, mais en omettant le résidu.

9 Préparation des solutions d'étalonnage

Il est important que la concentration d'acide soit la même dans les solutions d'étalonnage que dans la solution d'essai, puisque la concentration d'acide influence le signal.

À partir de la solution étalon de cuivre (5.4), préparer au moins trois solutions d'étalonnage, ainsi qu'une solution zéro, pour pouvoir tracer la courbe d'étalonnage. (La solution zéro est semblable aux solutions d'étalonnage, sauf qu'elle ne contient pas de calcium ajouté. Ne pas la confondre avec la solution d'essai à blanc.)

NOTE Deux solutions d'étalonnage suffisent pour l'essai effectué selon la méthode de la spectrométrie d'émission de plasma.

10 Détermination

Mesurer au spectromètre les solutions d'étalonnage, de même que la solution zéro, la solution d'essai et la solution d'essai à blanc. Suivre les directives du fabricant.

Les solutions peuvent contenir du lanthane ou du césium si les mêmes solutions sont utilisées pour la détermination du calcium. Ces sels ne gênent pas la détermination du cuivre, mais les mêmes quantités de sels doivent être ajoutées aux solutions d'étalonnage.

Si l'une des valeurs obtenues excède la fourchette correspondant aux solutions d'étalonnage, répéter les mesures avec une solution d'essai plus diluée. Ajouter au besoin de l'acide, de la solution de césium ou de la solution de lanthane.

La plupart des appareils sont dotés d'un système permettant l'évaluation automatique des résultats. Dans le cas contraire, tracer la courbe d'étalonnage en portant l'absorbance, corrigée pour la solution d'essai à blanc, sur l'axe des abscisses, et la concentration de cuivre, en milligrammes par litre, sur l'axe des ordonnées. Lire ensuite la concentration de cuivre dans la solution d'essai sur le graphique d'étalonnage.

iteh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

11 Expression des résultats

Calculer la fraction massique de cuivre à l'aide de la formule suivante.

ISO 778:2001
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ee41958b-4073-4942-a3a1-d662b2396d6f/iso-778-2001>

$$\omega_{\text{Cu}} = \frac{f \cdot \rho_{\text{Cu}} \cdot V}{m}$$

où

ω_{Cu} est la fraction massique de cuivre de l'échantillon, en milligrammes par kilogramme;

ρ_{Cu} est la concentration de cuivre de la solution d'essai, obtenue à partir du graphique d'étalonnage et corrigée pour la solution d'essai à blanc, en milligrammes par litre;

V est le volume, en millilitres, de la solution d'essai originale (volume spécifié = 25 ml);

m est la quantité d'échantillon prélevée, en masse sèche à l'étuve, en grammes;

f est le facteur de dilution; $f = 1$, sauf si la solution d'essai originale a été diluée.

Calculer la moyenne avec deux chiffres significatifs pour les valeurs plus élevées que 1 mg/kg, et avec un chiffre significatif pour les valeurs allant de 0,1 mg/kg à 1 mg/kg.

12 Précision

12.1 Généralités

Une étude¹⁾ a donné les résultats suivants.

12.2 Répétabilité

Un échantillon de carton non couché a été analysé dans un laboratoire à neuf reprises. La moyenne obtenue était de 0,5 mg/kg et le coefficient de variation, CV, de 24 %.

NOTE Puisque l'étude ne contient qu'un échantillon dans un laboratoire, le résultat n'est qu'une estimation approximative de répétabilité.

12.3 Reproductibilité

Quatre échantillons ont été analysés dans huit laboratoires. Les résultats du Tableau 1 ont été obtenus.

Tableau 1

Type d'échantillon	Moyenne mg/kg	Coefficient de variation %
Pâte blanchie	0,4	73
Carton couché	2,2	29
Carton non couché	0,4	63
Papier pour duplicateur	1,6	28
NOTE Les hautes valeurs de coefficient de variation sont dues à une fraction massique de cuivre très près de la limite de détermination.		

13 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit indiquer notamment les informations suivantes:

- la référence de la présente Norme internationale;
- la date et le lieu de l'essai;
- toutes les informations nécessaires à l'identification complète de l'échantillon;
- le résultat, exprimé tel qu'indiqué dans l'article 11;
- tout écart par rapport à la présente Norme internationale, ou toute circonstance jugée facultative pouvant avoir eu une influence sur le résultat.

1) Étude menée par SCAN-test en 1996.