



**NORME INTERNATIONALE ISO/CEI 13818-1:2000  
RECTIFICATIF TECHNIQUE 2**

Publié 2002-12-01

Version française parue en 2003

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION  
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ • COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

## **Technologies de l'information — Codage générique des images animées et du son associé: Systèmes**

### **RECTIFICATIF TECHNIQUE 2**

*Information technology — Generic coding of moving pictures and associated audio information: Systems*

*TECHNICAL CORRIGENDUM 2*

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

Le Rectificatif technique 2 à l'ISO/CEI 13818-1:2000 a été élaboré par le comité technique mixte ISO/CEI JTC 1, Technologies de l'information, sous-comité SC 29, Codage du son, de l'image, de l'information multimédia et hypermédia. <https://standards.iso.org/standards/catalog/standards/sist/f79dc137-6512-4034-9096-90a4cce1c8fe/iso-iec-13818-1-2000-cor-2-2002>

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

[ISO/IEC 13818-1:2000/Cor 2:2002](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/f79dc137-6512-4034-9096-90a4cce1c8fe/iso-iec-13818-1-2000-cor-2-2002)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/f79dc137-6512-4034-9096-90a4cce1c8fe/iso-iec-13818-1-2000-cor-2-2002>

## Norme Internationale

## Recommandation UIT-T

Technologies de l'information – Codage générique des images animées  
et du son associé: systèmes

## Corrigendum technique 2

## 1) Paragraphe 2.4.2.3

Dans le paragraphe 2.4.2.3, remplacer:

Les paquets de transport complets contenant des informations systèmes pour le programme dont le décodage a été sélectionné pénètrent, au débit du flux de transport, dans la mémoire tampon TB<sub>sys</sub>. Il s'agira notamment des paquets de transport dont les identificateurs ont la valeur 0 ou 1, ainsi que de tous les paquets de transport identifiés au moyen de la table d'association de programmes (Tableau 2-25) comme ayant, pour le programme choisi, la valeur program\_map\_PID. Les données issues de la table d'informations sur le réseau (NIT, *network information table*), telles que spécifiées par l'identificateur PID de table NIT, ne sont pas transférées dans la mémoire TB<sub>sys</sub>.

par:

Les paquets de transport complets contenant des informations systèmes pour le programme dont le décodage a été sélectionné pénètrent, au débit du flux de transport, dans la mémoire tampon TB<sub>sys</sub>. Il s'agira notamment des paquets de transport dont les identificateurs ont la valeur 0, 1 et 2 (le cas échéant), ainsi que de tous les paquets de transport identifiés au moyen de la table d'association de programmes (Tableau 2-25) comme ayant, pour le programme choisi, la valeur program\_map\_PID. Les données issues de la table d'informations sur le réseau (NIT, *network information table*), telles que spécifiées par l'identificateur PID de table NIT, ne sont pas transférées dans la mémoire TB<sub>sys</sub>.