
**Engins de terrassement — Chargeuses
et chargeuses-pelleteuses —**

Partie 2:

**Méthode d'essai pour mesurer les forces
d'arrachement et la capacité de levage
à la hauteur de levage maximale**

Earth-moving machinery — Loaders and backhoe loaders —

*Part 2: Test method for measuring breakout forces and lift capacity
to maximum lift height*

ISO 14397-2:2007

<https://standards.itech.ai/catalog/standards/iso/659a17b0-0445-4c1e-af83-853ade99f79f/iso-14397-2-2007>



PDF – Exonération de responsabilité

Le présent fichier PDF peut contenir des polices de caractères intégrées. Conformément aux conditions de licence d'Adobe, ce fichier peut être imprimé ou visualisé, mais ne doit pas être modifié à moins que l'ordinateur employé à cet effet ne bénéficie d'une licence autorisant l'utilisation de ces polices et que celles-ci y soient installées. Lors du téléchargement de ce fichier, les parties concernées acceptent de fait la responsabilité de ne pas enfreindre les conditions de licence d'Adobe. Le Secrétariat central de l'ISO décline toute responsabilité en la matière.

Adobe est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated.

Les détails relatifs aux produits logiciels utilisés pour la création du présent fichier PDF sont disponibles dans la rubrique General Info du fichier; les paramètres de création PDF ont été optimisés pour l'impression. Toutes les mesures ont été prises pour garantir l'exploitation de ce fichier par les comités membres de l'ISO. Dans le cas peu probable où surviendrait un problème d'utilisation, veuillez en informer le Secrétariat central à l'adresse donnée ci-dessous.

iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

[ISO 14397-2:2007](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/659a17b0-0445-4c1e-af83-853ade99f79f/iso-14397-2-2007)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/659a17b0-0445-4c1e-af83-853ade99f79f/iso-14397-2-2007>



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2007

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'ISO à l'adresse ci-après ou du comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax. + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org

Publié en Suisse

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L'ISO 14397-2 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 127, *Engins de terrassement*, sous-comité SC 1, *Méthodes d'essais relatives aux performances des engins*.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 14397-2:2002), qui a fait l'objet d'une révision technique.

L'ISO 14397 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général *Engins de terrassement — Chargeuses et chargeuses-pelleteuses*: [ISO 14397-2:2007](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/659a17b0-0445-4c1e-af83-853ade99f79f/iso-14397-2-2007)

- *Partie 1: Calcul de la charge utile nominale et méthode d'essai pour vérifier la charge de basculement calculée*
- *Partie 2: Méthode d'essai pour mesurer les forces d'arrachement et la capacité de levage à la hauteur de levage maximale*

Engins de terrassement — Chargeuses et chargeuses-pelleteuses —

Partie 2:

Méthode d'essai pour mesurer les forces d'arrachement et la capacité de levage à la hauteur de levage maximale

1 Domaine d'application

La présente partie de l'ISO 14397 spécifie une méthode d'essai permettant de mesurer les forces d'arrachement et les capacités de levage à la hauteur maximale de levage des chargeuses sur roues, de la partie chargeuse des chargeuses-pelleteuses et des chargeuses sur chenilles définies dans l'ISO 6165.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 6016, *Engins de terrassement — Méthodes de mesure des masses des engins complets, de leurs équipements et de leurs organes constitutifs*

ISO 6165, *Engins de terrassement — Principaux types — Identification et termes et définitions*

ISO 6746-1, *Engins de terrassement — Définitions des dimensions et des codes — Partie 1: Engin de base*

ISO 7546, *Engins de terrassement — Godets de chargeuses et de pelles à chargement frontal — Évaluations volumétriques*

ISO 9248, *Engins de terrassement — Unités pour exprimer les dimensions, les performances et les capacités, et exactitude de leur mesurage*

ISO 14397-1, *Engins de terrassement — Chargeuses et chargeuses-pelleteuses — Partie 1: Calcul de la charge utile nominale et méthode d'essai pour vérifier la charge de basculement calculée*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'ISO 6165, l'ISO 6746-1 et l'ISO 14397-1 ainsi que les suivants s'appliquent.

3.1 force d'arrachement
force verticale ascendante maximale, en newtons, exercée par les vérins de levage ou de basculement en un point d'application situé à 100 mm en arrière de l'extrémité du godet ou, dans le cas de godets dont les bords coupants ont des formes irrégulières (conique, incurvée, etc.), en un point situé à 100 mm en arrière du point le plus en avant du bord coupant, la partie inférieure du godet étant parallèle au plan de référence au sol (PRS) et située à 20 mm au plus de celui-ci

NOTE Des dispositions d'essai types sont représentées aux Figures 1 et 2.

3.2 pression de fonctionnement du circuit hydraulique
pression appliquée au circuit hydraulique spécifique de levage par la ou les pompes hydrauliques

3.3 pression maximale du circuit hydraulique
pression statique maximale dans un circuit donné, limitée par une soupape de décharge à un débit ne dépassant pas 10 % du débit nominal du circuit

3.4 condition limite hydraulique
condition dans laquelle la force d'arrachement ou la capacité de levage sont limitées par la pression hydraulique de fonctionnement ou par la pression maximale

3.5 capacité de levage à la hauteur maximale
 m_{lift}
(godet) masse, en kilogrammes, qui peut être levée depuis le sol jusqu'à une hauteur maximale en utilisant le vérin ou les vérins de levage à la pression hydraulique de service du circuit, avec le godet positionné pour maintenir la charge maximale et la force résultante agissant verticalement passant le barycentre du volume évalué du godet tel que défini dans l'ISO 7546

NOTE Une disposition d'essai type est représentée à la Figure 3.

3.6 capacité de levage à la hauteur maximale
 m_{lift}
(fourches) masse, en kilogrammes, qui peut être levée depuis le sol jusqu'à une hauteur maximale en utilisant le vérin ou les vérins de levage à la pression hydraulique de service du circuit, avec les fourches positionnées horizontalement et le centre de la charge des fourches spécifié dans l'ISO 14397-1

4 Appareillage

4.1 Cellule de mesure de charge ou transducteur de force, approprié à l'amplitude de la force de l'outil à mesurer et ayant une exactitude conforme à l'ISO 9248.

4.2 Manomètre de pression d'huile hydraulique ou transducteur, approprié à l'amplitude de la pression hydraulique de fonctionnement ou à la pression maximale à mesurer et ayant une exactitude conforme à l'ISO 9248.

5 Conditions d'essai

5.1 Aire d'essai

L'aire d'essai doit être une surface dure et sensiblement de niveau, de préférence en béton, avec des points d'ancrage et un espace suffisant pour utiliser un dispositif de mesure de la charge ou de la masse.