

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 62368-1:2014/AC2:2016
01-marec-2016

**Oprema za avdio/video, informacijsko in komunikacijsko tehnologijo - 1. del:
Varnostne zahteve - Popravek AC2**

Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements (IEC 62368-1:2014, modified)

Einrichtungen für Audio/Video, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen (IEC 62368-1:2014, modifiziert)

Equipements des technologies de l'audio/vidéo, de l'information et de la communication - Partie 1: Exigences de sécurité (IEC 62368-1:2014, modifiée)

[https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d039cb7e-a4a1-40a3-9919-](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d039cb7e-a4a1-40a3-9919-e25708a72e89/sist-en-62368-1-2014-ac2-2016)

Ta slovenski standard je istoveten z: EN 62368-1:2014/AC:2015

ICS:

33.160.01	Avdio, video in avdiovizualni sistemi na splošno	Audio, video and audiovisual systems in general
35.020	Informacijska tehnika in tehnologija na splošno	Information technology (IT) in general

SIST EN 62368-1:2014/AC2:2016 **fr**

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

SIST EN 62368-1:2014/AC2:2016

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d039cb7e-a4a1-40a3-9919-e25708a72e89/sist-en-62368-1-2014-ac2-2016>

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 62368-1:2014/AC:2015

Novembre 2015

ICS 33.160.01; 35.020

Version française

Equipements des technologies de l'audio/vidéo, de l'information
et de la communication - Partie 1: Exigences de sécurité (IEC
62368-1:2014, modifiée)

Einrichtungen für Audio/Video, Informations- und
Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen
(IEC 62368-1:2014, modifiziert)

Audio/video, information and communication technology
equipment - Part 1: Safety requirements (IEC 62368-
1:2014, modified)

Ce corrigendum prendra effet le 27 Novembre 2015 pour incorporation dans la version française de l'EN.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[SIST EN 62368-1:2014/AC2:2016](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d039cb7e-a4a1-40a3-9919-e25708a72e89/sist-en-62368-1-2014-ac2-2016)
[https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d039cb7e-a4a1-40a3-9919-
e25708a72e89/sist-en-62368-1-2014-ac2-2016](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d039cb7e-a4a1-40a3-9919-e25708a72e89/sist-en-62368-1-2014-ac2-2016)



European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

Notice d'entérinement

Le texte de l'IEC 62368-1:2014/COR2:2015 a été approuvé par le CENELEC comme l'EN 62368-1:2014/AC:2015 sans aucune modification.

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[SIST EN 62368-1:2014/AC2:2016](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d039cb7e-a4a1-40a3-9919-e25708a72e89/sist-en-62368-1-2014-ac2-2016)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d039cb7e-a4a1-40a3-9919-e25708a72e89/sist-en-62368-1-2014-ac2-2016>

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALEIEC 62368-1
Edition 2.0 2014-02IEC 62368-1
Édition 2.0 2014-02AUDIO/VIDEO, INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGY EQUIPMENT –ÉQUIPEMENTS DES TECHNOLOGIES DE
L'AUDIO/VIDÉO, DE L'INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION –

Part 1: Safety requirements

Partie 1: Exigences de sécurité

CORRIGENDUM 2

This correction applies to the French language only.

iTeh STANDARD PREVIEW

0.2.4 Personne qualifiée

(standards.iteh.ai)

Dans la troisième phrase de l'alinéa, remplacer "le contact involontaire ou l'exposition" par "le contact ou l'exposition involontaires".[SIST EN 62368-1:2014/AC2:2016](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d039cb7e-a4a1-40a3-9919-e25708a72e89/sist-en-62368-1-2014-ac2-2016)[https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d039cb7e-a4a1-40a3-9919-](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d039cb7e-a4a1-40a3-9919-e25708a72e89/sist-en-62368-1-2014-ac2-2016)[e25708a72e89/sist-en-62368-1-2014-ac2-2016](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d039cb7e-a4a1-40a3-9919-e25708a72e89/sist-en-62368-1-2014-ac2-2016)

1 Domaine d'application

Dans le sixième alinéa, remplacer " des régions humides " par "des emplacements humides".

4.8.1 Généralités

Dans le premier tiret, remplacer "ne sont pas susceptibles d'être accessibles aux enfants" par "sont susceptibles d'être accessibles aux enfants".

5.2.1.2 ES2

*Dans le premier tiret, remplacer "ne dépassent pas" par "dépassent".**Dans la dernière phrase, remplacer "ou la tension de contact présumée et le courant de contact ne dépassent pas les limites de ES2" par " la tension de contact présumée ou le courant de contact ne dépassent pas les limites de ES2".*

Tableau 4 - Limites de sources d'énergie électrique pour les sources d'énergie ES1 et ES2 stables

Ajouter "b" devant la deuxième note de bas de tableau " Le courant est mesuré en utilisant le réseau de mesure spécifié à la Figure 5, CEI 60990:1999."

5.4.9.1 Procédure d'essai pour un essai de type d'isolation réalisée avec un isolant solide

Dans le neuvième alinéa, remplacer "des condensateurs à filtre radioélectriques" par "des condensateurs d'antiparasitage".

Tableau 28 – Tensions d'essai pour les essais de rigidité diélectrique basés sur les surtensions temporaires

Dans la deuxième ligne du tableau, remplacer "V de crête ou c.c." par "kV de crête ou c.c.".

5.5.7 SPD (Dispositif de protection de l'alimentation)

Remplacer le titre par :

5.5.7 SPD (Dispositif de protection contre les surtensions – parafoudre)

5.7.6.2 Tension de contact présumée et courant de contact provenant de circuits externes

Dans le premier tiret du premier alinéa, remplacer "or" par "ou".

8.7.2 Méthodes d'essai

Dans la dernière phrase de l'essai 1, remplacer "horizontalement" par "latéralement".

Tableau 38 – Limites de température de contact pour parties accessibles

Remplacer le tableau existant par le tableau suivant:

	Parties accessibles ^a	Température maximale (T_{max}) °C			
		Métal ^b	Verre, porcelaine et matériaux vitreux ^b	Plastique et caoutchouc ^b	Bois ^b
TS1	Poignées, boutons, prises, etc., et surfaces externes tenus, touchés ou portés contre le corps en utilisation normale (> 1 min) ^{b, c}	48	48	48	48
	Poignées, boutons, prises, etc. et surfaces externes tenus pendant de courtes périodes ou touchés occasionnellement (> 10 s et < 1 min) ^c	51	56	60	60
	Poignées, boutons, prises, etc. et surfaces externes touchés occasionnellement pendant de très courtes périodes (>1 s et < 10 s) ^c	60	71	77	107
	Surfaces externes qui ne nécessitent pas d'être touchées pour le fonctionnement de l'équipement (< 1 s) ^c	70 ^d	80 ^d	94 ^d	140
TS2	Poignées, boutons, prises, etc., et surfaces externes tenus en utilisation normale (> 1 min) ^c	58	58	58	58
	Poignées, boutons, prises, etc. et surfaces externes tenus pendant de courtes périodes ou touchés occasionnellement (> 10 s et < 1 min) ^d	61	66	70	70
	Poignées, boutons, prises, etc. et surfaces externes touchés occasionnellement pendant de très courtes périodes < 10 s) ^d	70	81	87	117
	Surfaces externes qui ne nécessitent pas d'être touchées pour le fonctionnement de l'équipement (< 1 s) ^d	80 (100) ^e	90 (100) ^e	104	150
TS3	Supérieur aux limites de TS2				

<p>^a Sauf pour les poignées, boutons, prises etc., les parties suivantes, à l'intérieur de l'équipement, ne nécessitent pas d'être conformes à ce tableau à condition qu'une protection par instructions conformément à F.5 soit prévue sur ou à proximité de la partie chaude (voir 9.4.2):</p> <ul style="list-style-type: none"> • une partie qui ne nécessite pas d'être touchée pour que l'équipement fonctionne et si un contact involontaire avec la partie est peu probable; • des parties internes de l'équipement nécessitant de la chaleur pour sa fonction prévue (par exemple, une contre-colleuse, une tête d'impression thermique, un four de fixage etc.) à condition que les parties ne soient pas susceptibles d'être touchées par une personne ordinaire dans les conditions normales de fonctionnement. <p>^b Pour les parties en contact continu avec la peau, il convient de tenir compte des températures inférieures; voir le Guide 117 de la CEI.</p> <p>^c Des exemples de ces surfaces comprennent un combiné ou un casque de téléphone, la surface d'un ordinateur portable sur laquelle s'appuie la paume de la main et les surfaces qui nécessitent d'être touchées pour la déconnexion.</p> <p>^d La durée de contact doit être déterminée par le fabricant et doit être cohérente avec l'utilisation prévue conformément aux instructions de l'équipement.</p> <p>Pour les surfaces extérieures métalliques qui sont recouvertes d'un matériau plastique, dont l'épaisseur est au moins de 0,3 mm, un échauffement correspondant à la limite de température du plastique et du caoutchouc est autorisé.</p> <p>^e Il est admis d'utiliser les valeurs entre les parenthèses pour les zones et les surfaces externes suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> – une zone sur la surface externe de l'équipement dont les dimensions ne dépassent pas 50 mm et qui n'est pas susceptible d'être touchée lors d'une utilisation normale; ou – les surfaces accessibles de l'équipement nécessitant de la chaleur pour la fonction prévue (par exemple, les équipements contenant une contrecolleuse, une tête d'impression thermique, un four de fixage, etc.) et qui ne sont pas susceptibles d'être touchées en utilisation normale; ou – les radiateurs et parties métalliques qui recouvrent directement ces derniers, à l'exception de ceux disposés sur des surfaces comportant des interrupteurs ou organes de commande manipulés en utilisation normale. <p>Pour ces zones et parties, une protection par instructions conforme à F.5 doit être prévue sur ou à proximité de la partie chaude.</p> <p>Dans les conditions anormales de fonctionnement et les conditions de premier défaut, concernant d'autres zones et surfaces externes de l'équipement, une protection principale de l'équipement est exigée.</p> <p>^f Pour les surfaces extérieures métalliques qui sont recouvertes d'un matériau plastique ou de caoutchouc, dont l'épaisseur est au moins de 0,3 mm, la limite de température du plastique et du caoutchouc est autorisée.</p>
--

B.4.1 Généralités

Dans le troisième tiret du quatrième alinéa, remplacer "une défaillance de composant simulée par le court-circuitage de deux fils et l'ouverture au circuit de l'un des fils du composant" par "une défaillance de composant simulée par le court-circuit de deux fils quels qu'ils soient, et l'ouverture de n'importe quelle broche de composant, une à la fois".

F.3.1 Emplacements du marquage d'équipement

Remplacer le deuxième tiret du deuxième alinéa par "sur la surface extérieure du fond".

F.3.6.1.1 Borne conductrice de mise à la terre de protection

Dans le titre, remplacer "borne conductrice" par "borne du conducteur".

F.3.6.1.3 Bornes conductrices de liaison de protection

Dans le titre, remplacer "bornes conductrices" par "bornes des conducteurs".

Tableau G.14 – Isolation dans les cartes imprimées

Remplacer "prépeg" par "prépreg".

M.8.1 Généralités

Dans la première phrase, remplacer "fournissant un système de ventilation" par "disposant d'un système d'échappement de gaz".

P.2.3.1 Exigences relatives à la protection

Dans le dernier point du deuxième tiret et dans la Note 1, remplacer "revêtements conformes" par "revêtements enrobants".

Tableau T.1 – Force de l'impact

Dans l'entête de la quatrième colonne (Hauteur), remplacer "m" par "mm".

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[SIST EN 62368-1:2014/AC2:2016](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d039cb7e-a4a1-40a3-9919-e25708a72e89/sist-en-62368-1-2014-ac2-2016)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d039cb7e-a4a1-40a3-9919-e25708a72e89/sist-en-62368-1-2014-ac2-2016>