
Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave - 4-1. del: Kontaktorji in motorski zaganjalniki - Elektromehanski kontaktorji in motorski zaganjalniki - Popravek AC (IEC 60947-4-1:2018/COR1:2020)

Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-1: Contactors and motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters (IEC 60947-4-1:2018/COR1:2020)

Niederspannungsschaltgeräte - Teil 4-1: Schütze und Motorstarter - Elektromechanische Schütze und Motorstarter (IEC 60947-4-1:2018/COR1:2020)

Appareillage à basse tension - Partie 4-1: Contacteurs et démarreurs de moteurs - Contacteurs et démarreurs électromécaniques (IEC 60947-4-1:2018/COR1:2020)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0355d007-c9b9-410d-b6b6-61c7ea150137/sist-en-iec-60947-4-1-2019-ac-2020>

Ta slovenski standard je istoveten z: EN IEC 60947-4-1:2019/AC:2020-05

ICS:

29.130.20	Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave	Low voltage switchgear and controlgear
-----------	---	--

SIST EN IEC 60947-4-1:2019/AC:2020 en,fr

iTeh STANDARD PREVIEW **(standards.iteh.ai)**

SIST EN IEC 60947-4-1:2019/AC:2020

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0355d007-c9b9-410d-b6b6-61c7ea150137/sist-en-iec-60947-4-1-2019-ac-2020>

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

**EN IEC 60947-4-
1:2019/AC:2020-05**

May 2020

ICS 29.120.99; 29.130.20

English Version

**Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-1: Contactors
and motor-starters - Electromechanical contactors and motor-
starters
(IEC 60947-4-1:2018/COR1:2020)**

Appareillage à basse tension - Partie 4-1: Contacteurs et
démarreurs de moteurs - Contacteurs et démarreurs
électromécaniques
(IEC 60947-4-1:2018/COR1:2020)

Niederspannungsschaltgeräte - Teil 4-1: Schütze und
Motorstarter - Elektromechanische Schütze und
Motorstarter
(IEC 60947-4-1:2018/COR1:2020)

This corrigendum becomes effective on 15 May 2020 for incorporation in the English language version of the EN.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[SIST EN IEC 60947-4-1:2019/AC:2020](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0355d007-c9b9-410d-b6b6-61c7ea150137/sist-en-iec-60947-4-1-2019-ac-2020)

[https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0355d007-c9b9-410d-
b6b6-61c7ea150137/sist-en-iec-60947-4-1-2019-ac-2020](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0355d007-c9b9-410d-b6b6-61c7ea150137/sist-en-iec-60947-4-1-2019-ac-2020)



European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

Endorsement notice

The text of the corrigendum IEC 60947-4-1:2018/COR1:2020 was approved by CENELEC as EN IEC 60947-4-1:2019/AC:2020-05 without any modification.

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[SIST EN IEC 60947-4-1:2019/AC:2020](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0355d007-c9b9-410d-b6b6-61c7ea150137/sist-en-iec-60947-4-1-2019-ac-2020)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0355d007-c9b9-410d-b6b6-61c7ea150137/sist-en-iec-60947-4-1-2019-ac-2020>

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALEIEC 60947-4-1
Edition 4.0 2018-10IEC 60947-4-1
Édition 4.0 2018-10

Low-voltage switchgear and controlgear –

Appareillage à basse tension –

Part 4-1: Contactors and motor-starters –
Electromechanical contactors and
motor-startersPartie 4-1: Contacteurs et démarreurs de
moteurs – Contacteurs et démarreurs
électromécaniques

CORRIGENDUM 1

6.1.2 Characteristics, basic rated
values and utilization6.1.2 Caractéristiques, valeurs
assignées fondamentales et utilisation

*Replace the existing items n) and o),
without modifying the three dashed items
under o), with the following new items:*

*Remplacer les points existants n) et o),
sans modifier les trois tirets sous o), par
les nouveaux points suivants :*

n1) IP code according to Annex C of IEC
60947-1:2007, IEC 60947-
1:2007/AMD1:2010;

n1) code IP conformément à l'Annexe C
de l'IEC 60947-1:2007, IEC 60947
1:2007/AMD1:2010;

n2) pollution degree (see Clause 7);

n2) degré de pollution (voir l'Article 7) ;

o) short-circuit rating:

o) caractéristiques assignées en court-
circuit :

*Replace the first existing sentence of item
p) "maximum permissible altitude of the
site of installation, if greater than 2 000
m." by the following new sentences:*

*Remplacer la première phrase existante
de p) "altitude maximale admissible du site
d'installation, si elle est supérieure à 2 000
m." par les nouvelles phrases suivantes :*

p1) maximum permissible altitude of the
site of installation, if greater than 2 000 m;

p1) altitude maximale admissible du site
d'installation, si elle est supérieure à
2 000 m.

p2) conductor connection on terminal:

p2) raccordement de conducteur sur
borne: