

# NORME INTERNATIONALE

ISO  
3353

Deuxième édition  
1992-11-01

---

---

---

**Aéronautique et espace — Filetages roulés des vis — Filets incomplets côté tige (ou tête) et côté extrémité**

**iTeh Standards**  
Aerospace — Rolled threads for bolts — Lead and runout requirements  
(<https://standards.iteh.ai>)  
Document Preview

[ISO 3353:1992](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/254c52ce-5643-4b71-bfb1-5265db58c9b5/iso-3353-1992>



Numéro de référence  
ISO 3353:1992(F)

## Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

La Norme internationale ISO 3353 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 20, *Aéronautique et espace*, sous-comité SC 4, *Éléments de fixation pour constructions aérospatiales*.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 3353:1976), dont elle constitue une révision technique. [1992](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/254c52ce-5643-4b71-bfb1-5265db58c9b5/iso-3353-1992>

© ISO 1992

Droits de reproduction réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

Organisation internationale de normalisation  
Case Postale 56 • CH-1211 Genève 20 • Suisse

Imprimé en Suisse

# Aéronautique et espace — Filetages roulés des vis — Filets incomplets côté tige (ou tête) et côté extrémité

## 1 Domaine d'application

La présente Norme internationale prescrit les caractéristiques des filets incomplets des filetages roulés des vis, côté tige (ou tête) et côté extrémité, ainsi que la méthode de contrôle à utiliser en cas de litige.

Elle peut également être appliquée à toutes les autres pièces filetées mâles, utilisées dans les constructions aérospatiales, à condition d'être citée sur le document de définition de la pièce.

## 2 Définitions

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les définitions suivantes s'appliquent.

**2.1 filets incomplets, côté extrémité:** Zone comprenant des filets incomplètement formés lors de l'opération de roulage et le chanfrein d'entrée du filetage.

**2.2 filets incomplets, côté tige (ou tête):** Zone comprenant des filets incomplètement formés lors de l'opération de roulage, située entre les filets complets et la partie non roulée.

**2.3 filet complet:** Filet dont le profil ABC est situé, sur une distance axiale de  $1P$ , dans les limites spécifiées par le document de définition du filetage. (Voir figure 1.)




Figure 1

### 3 Symboles du filetage

- $d$  = diamètre extérieur du filetage
- $d_2$  = diamètre sur flancs du filetage
- $d_3$  = diamètre intérieur du filetage
- $P$  = pas du filetage


### 4 Caractéristiques des fins de filets

#### 4.1 Exigences générales

Au fond des filets incomplets, les flancs doivent être raccordés soit par un rayon, soit par deux rayons et un plat, lisses et dépourvus de marque d'outil. Ce (ou ces) rayon(s), ainsi que le rayon  $r$  (voir figures 3 à 9), doivent être supérieurs ou égaux au rayon minimal au fond des filets complets spécifié par le document de définition du filetage.

#### 4.2 Filets incomplets, côté extrémité

Voir figure 2.



NOTE — Dans la zone  $Z$ , le filetage doit être dans les limites spécifiées par le document de définition du filetage.


Figure 2

Le contrôle éventuel au projecteur de profil doit être effectué en utilisant une épure construite conformément à la figure 10.

### 4.3 Filets incomplets, côté tige (ou tête)

#### 4.3.1 Tige normale


Voir figures 3 et 4.



*a = diamètre de tige dont la valeur nominale est égale au diamètre nominal du filetage  
b = diamètre avant roulage*

1) Angle avant roulage. A l'intérieur de ces limites la forme n'est pas imposée.

**iTeh Standards**  
**Figure 3**  
**(<https://standards.iteh.ai>)**  
**Document Preview**




*a = diamètre de tige dont la valeur nominale est égale au diamètre nominal du filetage  
b = diamètre avant roulage*

**Figure 4**

Le contrôle éventuel au projecteur de profil doit être effectué en utilisant une épure construite conformément à la figure 11.

#### 4.3.2 Tige de diamètre égal au diamètre sur flancs

Voir figure 5.



$a$  = diamètre de tige dont la valeur nominale est égale au diamètre maximal à flancs de filets

Figure 5

Le contrôle éventuel au projecteur de profil doit être effectué en utilisant une épure construite conformément à la figure 12.


iTech Standards  
(<https://standards.itech.ai>)  
Document Preview

#### 4.3.3 Tige dégagée

Voir figure 6.

ISO 3353:1992

<https://standards.itech.ai/catalog/standards/iso/254c52ce-5643-4b71-bfb1-5265db58c9b5/iso-3353-1992>



$a$  = diamètre de la tige dégagée dont la valeur nominale est égale à  $d_3$  min. - 0,1 mm

1) Angle avant roulage. A l'intérieur de ces limites la forme n'est pas imposée.

Figure 6

Le contrôle éventuel au projecteur de profil doit être effectué en utilisant une épure construite conformément à la figure 13.