

NORME INTERNATIONALE

ISO
3553-2

Première édition
1987-12-01



INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION
ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

Véhicules routiers — Raccords à haute tension pour bobines et distributeurs d'allumage —

Partie 2: Type mâle

Road vehicles — High-tension connections for ignition coils and distributors —

Part 2: Plug-type

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est normalement confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes internationales par le Conseil de l'ISO. Les Normes internationales sont approuvées conformément aux procédures de l'ISO qui requièrent l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

La Norme internationale ISO 3553-2 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 22, *Véhicules routiers*.

L'attention des utilisateurs est attirée sur le fait que toutes les Normes internationales sont de temps en temps soumises à révision et que toute référence faite à une autre Norme internationale dans le présent document implique qu'il s'agit, sauf indication contraire, de la dernière édition.

Véhicules routiers — Raccords à haute tension pour bobines et distributeurs d'allumage —

Partie 2: Type mâle

0 Introduction

L'ISO 3553 comprend deux parties :

Partie 1: Type femelle.

Partie 2: Type mâle.

1 Objet et domaine d'application

La présente partie de l'ISO 3553 fixe les caractéristiques dimensionnelles essentielles des raccords à haute tension mâles de type « C » pour bobines et distributeurs d'allumage, utilisés pour les moteurs à allumage commandé.

2 Caractéristiques requises

Les caractéristiques dimensionnelles requises pour les raccords à haute tension mâles de type « C » sont données à la figure.

Les détails non spécifiés dans la présente partie de l'ISO 3553 sont laissés à l'initiative du fabricant.