

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 60393-3
Edition 3.0 2023-08

IEC 60393-3
Édition 3.0 2023-08

POTENTIOMETERS FOR USE IN ELECTRONIC
EQUIPMENT –

Part 3: Sectional specification: Rotary
precision potentiometers

POTENTIOMETRES UTILISES DANS LES
EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES –

Partie 3: Spécification intermédiaire:
Potentiomètres de précision rotatifs

CORRIGENDUM 1

6.2 Temperature coefficients of
resistance

Delete, in the existing second paragraph,
“and corresponding temperature
coefficients for 20 °C to 70 °C”.

6.2 Coefficients de température d’une
résistance

Supprimer, dans le deuxième alinéa
existant, “et les coefficients de
température correspondant à l’écart
20 °C à 70 °C”.

8 Preferred values of ratings

Replace the existing title of this clause
with :

8 Detail specifications

Table 3 – Test schedule for
qualification approval

Replace, in the existing line 4.33
Resistance to soldering heat (if
applicable),

Temperature: 350 °C ± 10 °C

Duration: 3,5 s ± 0,5 s

with:

Temperature: 260 °C ± 5 °C

Duration: 10 s ± 1 s

8 Valeurs assignées
préférentielles

Remplacer le titre existant de cet article
par:

8 Spécifications particulières

Tableau 3 – Programme d’essai pour
l’homologation

Remplacer, dans la ligne existante 4.33
Résistance à la chaleur de brasage (le
cas échéant),

température: (350 ± 10) °C

Durée: (3,5 ± 0,5) s

par:

température: (260 ± 5) °C

Durée: (10 ± 1) s