
Empreinte à six lobes internes pour vis

Hexalobular internal driving feature for bolts and screws

Sample Document

get full document from standards.iteh.ai



Numéro de référence
ISO 10664:2014(F)

© ISO 2014

Sample Document

get full document from standards.iteh.ai



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2014

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'affichage sur l'internet ou sur un Intranet, sans autorisation écrite préalable. Les demandes d'autorisation peuvent être adressées à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org

Publié en Suisse

Sommaire

Page

Avant-propos	iv
1 Domaine d'application	1
2 Dimensions du profil de base	1
3 Contrôle par calibres	2
3.1 Principe	2
3.2 Calibre ENTRE	3
3.3 Calibre "N'ENTRE PAS"	5
4 Désignation	7
Annex A (informative) Représentation de l'empreinte à six lobes internes	8

Sample Document

get full document from standards.iteh.ai

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/CEI, Partie 2 (voir www.iso.org/directives).

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou sur la liste ISO des déclarations de brevets reçues (voir www.iso.org/patents).

Les éventuelles appellations commerciales utilisées dans le présent document sont données pour information à l'intention des utilisateurs et ne constituent pas une approbation ou une recommandation.

Pour une explication de la signification des termes et expressions spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, aussi bien que pour des informations au sujet de l'adhésion de l'ISO aux principes de l'OMC concernant les obstacles techniques au commerce (OTC) voir le lien URL suivant : Foreword - Supplementary information

Le comité chargé de l'élaboration du présent document est ISO/TC 2, *Fixations*, sous-comité SC 11, *Fixations à filetage métrique extérieur*.

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition (ISO 10664:2005) dont elle constitue une révision technique, avec les modifications suivantes :

- plusieurs dimensions d'empreintes ainsi que leurs valeurs correspondantes ont été ajoutées dans les [Tableaux 1 à 5](#).

Empreinte à six lobes internes pour vis

1 Domaine d'application


La présente Norme internationale spécifie la géométrie et les dimensions du profil de base de l'empreinte à six lobes internes pour les vis ainsi que le contrôle par calibre de l'empreinte.

Le profil de l'empreinte à six lobes internes est défini par les calibres de contrôle spécifiés dans les [Tableaux 3, 4 et 5](#). L'[Annexe A](#) informative donne des informations supplémentaires qu'il est possible d'utiliser pour représenter le profil de base.

La présente Norme internationale est destinée à fournir les précisions nécessaires au contrôle de l'empreinte à six lobes internes. Elle n'est pas prévue en tant que norme de fabrication et n'est pas destinée à être utilisée dans ce but.

2 Dimensions du profil de base

Voir [Figure 1](#) et [Tableau 1](#).



Chanfrein d'entrée: $c \leq 0,13 \text{ mm}$ pour les empreintes jusqu'à n° 15

$c \leq 0,25 \text{ mm}$ au-dessus de l'empreinte n° 15

Profondeur de pénétration t : voir norme de produit.

^a Voir [Tableau 2](#).

NOTE Le profil de fond d'empreinte au-delà du calibre est laissé à l'initiative du fabricant.

Figure 1 — Dimensions du profil de base