

NORME
INTERNATIONALE

ISO
19074

IULTCS/IUP 57

Première édition
2015-09-01

**Cuir — Essais physiques et
mécaniques — Détermination de
l'absorption d'eau par capillarité
(effet de mèche)**

*Leather — Physical and mechanical tests — Determination of water
absorption by capillary action (wicking)*

Sample Document

get full document from standards.iteh.ai



Numéros de référence
ISO 19074:2015(F)
IULTCS/IUP 57:2015(F)

© ISO 2015

Sample Document

get full document from standards.iteh.ai



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2015, Publié en Suisse

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'affichage sur l'internet ou sur un Intranet, sans autorisation écrite préalable. Les demandes d'autorisation peuvent être adressées à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Ch. de Blandonnet 8 • CP 401
CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland
Tel. +41 22 749 01 11
Fax +41 22 749 09 47
copyright@iso.org
www.iso.org

Sommaire

Page

Avant-propos	iv
1 Domaine d'application	1
2 Références normatives	1
3 Principe	1
4 Appareillage et matériel d'essai	1
5 Échantillonnage et préparation des échantillons	2
6 Mode opératoire	3
7 Expression des résultats	5
8 Rapport d'essai	6

Sample Document

get full document from standards.iteh.ai

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www.iso.org/directives).

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de brevets reçues par l'ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données pour information, par souci de commodité, à l'intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un engagement.

Pour une explication de la signification des termes et expressions spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion de l'ISO aux principes de l'OMC concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: [Avant-propos — Informations supplémentaires](#).

L'ISO 19074 a été élaborée par la Commission des essais physiques de l'Union internationale des sociétés de techniciens et chimistes du cuir (commission IUP, IULTCS), en collaboration avec le comité technique du Comité européen de normalisation (CEN) CEN/TC 289, *Cuir*, dont le secrétariat est tenu par l'UNI, conformément à l'Accord de coopération technique entre l'ISO et le CEN (Accord de Vienne).

L'IULTCS est une organisation mondiale de sociétés professionnelles des industries du cuir fondée en 1897 ayant pour mission de favoriser l'avancement des sciences et technologies du cuir. L'IULTCS a trois commissions, qui sont responsables de l'établissement des méthodes internationales d'échantillonnage et d'essai des cuirs. L'ISO reconnaît l'IULTCS en tant qu'organisme international à activités normatives pour l'élaboration de méthodes d'essai relatives au cuir.

Cuir — Essais physiques et mécaniques — Détermination de l'absorption d'eau par capillarité (effet de mèche)

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale spécifie une méthode de détermination du taux d'absorption d'eau des cuirs par capillarité ou par effet de mèche. Elle est applicable à tous les types de cuir.

2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 2418, *Cuir — Essais chimiques, physiques, mécaniques et de solidité — Emplacement de l'échantillonnage*

ISO 2419, *Cuir — Essais physiques et mécaniques — Préparation et conditionnement des échantillons*

ISO 2589, *Cuir — Essais physiques et mécaniques — Détermination de l'épaisseur*

ISO 3696, *Eau pour laboratoire à usage analytique — Spécification et méthodes d'essai*

3 Principe

Pour déterminer l'effet de mèche, c'est-à-dire l'absorption d'eau par capillarité, une bande de cuir est partiellement immergée dans l'eau, en position verticale. Au bout de 120 min, les paramètres suivants sont mesurés:

- a) la valeur de l'effet de mèche, qui correspond à la hauteur maximale d'infiltration d'eau sur la bande de cuir;
- b) le pourcentage d'augmentation du poids de la pièce testée, due à l'absorption d'eau.

4 Appareillage et matériel d'essai

4.1 Bêcher de 250 ml, de forme basse ou récipient conforme aux dispositions de la [Figure 2](#).

4.2 Un moyen de saisir le haut de la pièce testée en cuir de sorte que le bas de l'éprouvette puisse être immergé dans l'eau.

4.3 Balance, ayant un niveau de précision inférieur à 0,01 g.

4.4 Règle, ou autre dispositif similaire, ayant un niveau de précision inférieur à 0,5 mm.

4.5 Masse métallique, de (10 ± 1) g.

4.6 Emporte-pièce, dont la paroi intérieure est un rectangle de (100 ± 2) mm $\times$ (25 ± 1) mm.

4.7 Emporte-pièce circulaire, ayant un diamètre de 2 mm environ.