

NORME
INTERNATIONALE

ISO
7311

Deuxième édition
1993-07-15

**Moteurs diesels — Têtes pour filtres à
combustible à bride verticale —
Dimensions de montage et de
raccordement**

Sample Document

*Diesel engines — Heads for fuel filters with vertical flange — Mounting
and connecting dimensions*

get full document from standards.iteh.ai



Numéro de référence
ISO 7311:1993(F)

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

La Norme internationale ISO 7311 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 22, *Véhicules routiers*, sous-comité SC 7, *Équipements d'injection et filtres pour application aux véhicules routiers*.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 7311:1984), dont elle constitue une révision technique.

L'annexe A de la présente Norme internationale est donnée uniquement à titre d'information.

Moteurs diesels — Têtes pour filtres à combustible à bride verticale — Dimensions de montage et de raccordement

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale prescrit les dimensions de montage et de raccordement des têtes pour filtres à combustible à bride verticale, destinés à équiper les moteurs diesels (à allumage par compression).

En l'absence de spécification contraire, toutes les têtes de filtre s'appliquent à la fois aux filtres à boulon central et aux filtres vissés conformes à l'ISO 7654 et ayant un diamètre d'embase inférieur ou égal à 80 mm. Néanmoins, dans certains cas particuliers, des cartouches de diamètre extérieur jusqu'à 88 mm peuvent être montées.

2 Référence normative

La norme suivante contient des dispositions qui, par suite de la référence qui en est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Au moment de la publication, l'édition indiquée était en vigueur. Toute norme est sujette à révision et les parties prenantes des accords fondés sur la présente Norme internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer l'édition la plus récente de la norme indiquée ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur à un moment donné.

ISO 7654:1991, *Véhicules routiers — Filtres à combustible vissés pour moteurs à combustion interne à allumage par compression — Dimensions de montage et de raccordement.*

3 Dimensions et tolérances

NOTE 1 Des indications telles que taraudages ou vis, qui sont applicables aux filtres, sont omises sur les figures. Le filetage courant pour la fixation des filtres est M16 × 1,5.

3.1 Trous pour les vis de fixation des brides des filtres simples et doubles

Voir figure 1.

NOTE 2 Les fabricants des moteurs sont encouragés à appliquer un entraxe de 50 mm ± 0,5 mm entre les trous ou les vis de fixation.




Figure 1

3.2 Orifices d'entrée et de sortie des filtres

3.2.1 Assurant l'étanchéité à l'extérieur

Voir figure 2.

NOTE 3 Les taraudages des orifices des soupapes de régulation et de dégazage sont laissés à l'initiative du fabricant.




Figure 2

3.3 Position des orifices d'entrée et de sortie par rapport à la face d'appui de la bride

3.3.1 Tête pour filtres simples vissés, à un orifice de sortie vertical et trois orifices horizontaux

Voir figure 4.




Figure 4

3.2.2 Assurant l'étanchéité à l'intérieur

Voir figure 3.

NOTE 4 Les taraudages des orifices des soupapes de régulation et de dégazage sont laissés à l'initiative du fabricant.




Figure 3

3.3.2 Tête pour filtres simples et doubles, sans orifice de sortie vertical et à deux orifices horizontaux

Voir figure 5.




Figure 5

3.3.3 Tête pour filtres simples, à quatre orifices horizontaux, avec une bride d'une épaisseur de $10\text{ mm} \pm 1\text{ mm}$

Voir figure 6.




Figure 6

3.3.4 Tête pour filtres simples, à quatre orifices horizontaux, avec une bride d'une épaisseur de $14\text{ mm} \pm 1\text{ mm}$

Voir figure 7.




Figure 7

3.3.5 Tête pour filtres doubles, à quatre orifices horizontaux

Voir figure 8.




Figure 8

3.4 Dimensions hors tout entre les surfaces d'étanchéité des orifices horizontaux

3.4.1 Tête pour filtres simples vissés, à un orifice de sortie vertical et trois orifices horizontaux

Voir figure 9.




Figure 9